

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Instruction Manual



MODEL: TSC1215010-C



MODEL: TSC1013050-C



MODEL: FR1-1924010-C

★ The picture is for reference only, please refer to the actual.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Product Parameter

Model	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Type	Clear Vinyl Tubing	Clear Vinyl Tubing	Braided Vinyl Tubing
Internal diameter	1/2inch	3/8inch	3/4inch
Wall thickness	1/16inch	1/16inch	1/10inch
External diameter	5/8inch	1/2inch	19/20inch
Chief Manager	10ft	50ft	10ft
Working temperature range	23°F -149°F	23°F -149°F	23°F -149°F
working pressure	22PSI	22PSI	87PSI
Material	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Instrukcja obsługi



MODEL: TSC1215010-C MODEL: TSC1013050-C MODEL: FR1-1924010-C

★ Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnieść się do stanu faktycznego.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Product Parameter

Model	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Typ	Przezroczysta rura winylowa	Przezroczysta rura winylowa	Rury winylowe plecione
Średnica wewnętrzna	1/2 cala	3/8 cala	3/4 cala
Grubość ściany	1/16 cala	1/16 cala	1/10 cala
Średnica zewnętrzna	5/8 cala	1/2 cala	19/20 cala
Główny Menedżer	10 stóp	50 stóp	10 stóp
Zakres temperatury roboczej	23°F -149°F	23°F -149°F	23°F -149°F
ciśnienie robocze	22PSI	22PSI	87PSI
Tworzywo	Polichlorek winylu (PCW)	Polichlorek winylu (PCW)	Polichlorek winylu (PCW)

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Bedienungsanleitung



MODELL: TSC1215010-C MODELL: TSC1013050-C MODELL: FR1-1924010-C

★ Das Bild dient nur als Referenz. Bitte beachten Sie das tatsächliche Bild.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

Product Parameter

Modell	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Typ	Transparenter Vinylschlauch	Transparenter Vinylschlauch	Geflochtener Vinylschlauch
Innendurchmesser	1/2 Zoll	3/8 Zoll	3/4 Zoll
Wandstärke	1/16 Zoll	1/16 Zoll	1/10 Zoll
Außendurchmesser	5/8 Zoll	1/2 Zoll	19/20 Zoll
Hauptgeschäftsführer	10 Fuß	50 Fuß	10 Fuß
Arbeitstemperaturbereich	23°F -149°F	23°F -149°F	23°F -149°F
Betriebsdruck	22PSI	22PSI	87PSI
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Manuel d'instructions



MODÈLE : TSC1215010-C MODÈLE : TSC1013050-C MODÈLE : FR1-1924010-C

★ L'image est à titre de référence uniquement, veuillez vous référer à la réalité.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Product Parameter

Modèle	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Taper	Tube en vinyle transparent	Tube en vinyle transparent	Tube en vinyle tressé
Diamètre intérieur	1/2 pouce	3/8 pouces	3/4 pouce
W toute l'épaisseur	1/16 pouce	1/16 pouce	1/10 pouce
Diamètre extérieur	5/8 pouces	1/2 pouce	19/20 pouces
Directeur général	10 pieds	50 pieds	10 pieds
Plage de température de fonctionnement	23°F -149°F	23°F -149°F	23°F -149°F
pression de travail	22 PSI	22 PSI	87 PSI
Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Chlorure de polyvinyle (PVC)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Gebruiksaanwijzing



MODEL: TSC1215010-C MODEL: TSC1013050-C MODEL: FR1-1924010-C

★ De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg de werkelijke versie.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Product Parameter

Model	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Type	Transparante vinylslang	Transparante vinylslang	Gevlochten vinylbuis
Binnendiameter	1/2 inch	3/8 inch	3/4 inch
Wanddikte	1/16 inch	1/16 inch	1/10 inch
Externe diameter	5/8 inch	1/2 inch	19/20 inch
Hoofdmanager	10 voet	15 meter	10 voet
Werktemperatuurbereik	23°F -149°F	-10°C-65°C	23°F -149°F
werkdruk	22PSI	22PSI	87PSI
Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)	Polyvinylchloride (PVC)	Polyvinylchloride (PVC)

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Instruktionsmanual



MODELL: TSC1215010-C MODELL: TSC1013050-C MODELL: FR1-1924010-C

★ Bilden är endast för referens, se den faktiska.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Product Parameter

Modell	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Typ	Klar vinylslang	Klar vinylslang	Flätad vinylslang
Innerdiameter	1/2 tum	3/8 tum	3/4 tum
W all tjocklek	1/16 tum	1/16 tum	1/10 tum
Yttre diameter	5/8 tum	1/2 tum	19/20 tum
Chefschef	10 fot	50 fot	10 fot
Arbetstemperaturintervall	23°F -149°F	23°F -149°F	23°F -149°F
arbetstryck	22PSI	22PSI	87PSI
Material	Polyvinylklorid (PVC)	Polyvinylklorid (PVC)	Polyvinylklorid (PVC)

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Manual de instrucciones



MODELO: TSC1215010-C MODELO: TSC1013050-C MODELO: FR1-1924010-C

★ La imagen es solo de referencia, consulte la real.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Product Parameter

Modelo	TSC1215010-C	TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Tipo	Tubo de vinilo transparente	Tubo de vinilo transparente	Tubos de vinilo trenzado
Diámetro interior	1/2 pulgada	3/8 de pulgada	3/4 pulgada
Espesor de la pared	1/16 pulgada	1/16 pulgada	1/10 pulgada
Diámetro exterior	5/8 de pulgada	1/2 pulgada	19/20 pulgadas
Gerente en jefe	10 pies	50 pies	10 pies
Rango de temperatura de trabajo	23 °F -149 °F	23 °F -149 °F	23 °F -149 °F
presión de trabajo	22 psi	22 psi	87 psi
Material	Cloruro de polivinilo (PVC)	Cloruro de polivinilo (PVC)	Cloruro de polivinilo (PVC)

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Clear Vinyl Tubing

Manuale di istruzioni



MODELLO: TSC1215010-C MODELLO: TSC1013050-C MODELLO: FR1-1924010-C

★ L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento alla realtà.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Product Parameter

Modello	Codice articolo: TSC1215010-C	CODICE ARTICOLO: TSC1013050-C	FR1-1924010-C
Tipo	Tubo in vinile trasparente	Tubo in vinile trasparente	Tubo in vinile intrecciato
Diametro interno	1/2 pollice	3/8 pollici	3/4 pollici
della parete	1/16 pollici	1/16 pollici	1/10 pollici
Diametro esterno	5/8 pollici	1/2 pollice	19/20 pollici
Direttore generale	10 piedi	50 piedi	10 piedi
Intervallo di temperatura di lavoro	23°F -149°F	23°F -149°F	23°F -149°F
pressione di lavoro	22PSI	22PSI	87PSI
Materiale	Cloruro di polivinile (PVC)	Cloruro di polivinile (PVC)	Cloruro di polivinile (PVC)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

