

材质要求: 环保材料, 覆膜

尺寸要求: 580*120mm

58.00 cm

12.00 cm



贴纸类技术要求:

- 外观表面无明显脏污、破损、褶皱, 印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐, 无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印, 错印漏印及明显条杠等不良。
- 印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10, 内容不能有脱落, 掉色等现象
- 贴纸分层粘性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上, 用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧, 与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶, 以角部为测试点, 每个角部重操作3次, 目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 耐水性: 贴纸应当具有一定的耐水性, 在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 耐高低温和潮态循环测试:
 - 进行-20°C低温测试3小时
 - 在常温20±2°C, 70±3%湿度环境下放置1小时
 - 在高温80±2°C环境下放置3小时
 - 在常温20±2°C, 70±3%湿度环境下放置1小时
 - 在温度50±1°C, 98±2%湿度环境下放置1小时。
 以上进行测试两个循环测试, 测试后检查样品, 要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**
 前6位: 生产日期(例: 22年07月28日就是220728)
 接着4位: 供应商方ID码 (ERP系统)
 后1+4位: 供应商方生产流水
 1位: 用于区分当日多个SKU (1-9)
 4位: 根据订单数 (0001-9999)
 字号最低不能小于6pt

注: 请提前安排打样, 整机实物拍照发司顺工业设计师确认后, 才能批量大货生产!

yyyy... yy

Dimensioni: 580*120mm

58,00 centimetri

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR | Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Numero di modello	Diámetro externo del elemento filtrante (mm)	Diámetro interno del elemento filtrante (mm)	Área de la superficie (m²)	Área del tubo (m²)	Peso (kg)
OL-330-1	178	76	508	874	~50
OL-420-1	178	76	661	1074	~50
OL-550-1	178	76	814	1374	~50

Nota e manutenzione:
1. Si consiglia di pulire l'elemento filtrante una volta al mese, per garantire il normale funzionamento del filtro.
2. Si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 3-6 mesi, per garantire la pulizia dell'acqua della piscina.
3. La durata dell'elemento filtrante è correlata alla qualità dell'ambiente idrico.



I prezzi sono indicati:
 1) yyy...
 2) yyy...CMYK(y)yy...
 3) yyy...75%yy...15yy...10,yy...
 4) yyy...45°
 5) yyy...
 6) yyy...
 7) yy-20yy3yy
 8) yy20±2y,70±3yy1yy
 9) yy80±2yy3yy
 10) yy20±2y,70±3yy1yy
 11) yy50±1y,98±2%yy1yy.
 12) yyy...
 13) Garanzia di qualità ROHS

A. Numero di serie S/N: **XXXXXX XXXX X XXXX**
 y6yyyy(yy22y07y28yy220728)
 yy4yyyyIDyyERPyy
 y1+4yyyyyy
 1y: yyyyySKU(1-9y)
 4y: yyyyy0001-9999)
 Non è possibile ottenere 6pt

yyyy... yyyy... yyyy...!

Taille de la carte : 580 x 120 mm

58,00 cm

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR | Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Numero de modele	Diametre exterieur de l'element filtrant (mm)	Diametre interieur de l'element filtrant (mm)	Hauteur de la cartouche filtrante (mm)	Surface filtrante (m²)	Precision de filtration (microns)
OL-320-1	178	76	308	8274	≤ 50
OL-420-1	178	76	661	10714	≤ 50
OL-520-1	178	76	814	13274	≤ 50

Numero de modele	Diametre exterieur de l'element filtrant (mm)	Diametre interieur de l'element filtrant (mm)	Hauteur de la cartouche filtrante (mm)	Precision de filtration (microns)
OL-501	178	76	308	≤ 50

Entretien et maintenance:
 1. Il est recommande de nettoyer l'element filtrant une fois par mois, afin d'assurer le fonctionnement normal du SPA.
 2. Il est recommande de remplacer l'element filtrant tous les 3 à 6 mois, afin de garantir la purete de l'eau de la piscine.
 3. La durée de vie de l'element filtrant est liée à la qualité de l'encroisement aquatique.



Autres informations sur le produit :

- 1 ;
- 2 CMYK()
- 3 .75%1510
- 4 : () 45°
- 3 ;
- 5
- 6
- . -203
-
- .80±23
-
- .50±1 98±2%1

7. Normes ROHS

A. SNS/N : XXXXXX XXXX X XXXX

Année 6 : (: 22 juin 07 juillet 28 juillet 220728)

Étape 4 : ID de l'ID de l'ERP (ERP)

1+4

1 : SKU 1-9

4 : 0001-9999)

Le prix est pour 6 pts

yyyyyyyyyyyyyy

yyyyyy580*120mm

58,00 cm

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR | Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Modelnummer	Yttre diameter på filterelementet (mm)	Filterelementets inre diameter (mm)	Filterhöjden (mm)	Filterareal (m ²)	Filtereffektivitet (%)
QL-500-1	178	76	508	80,4	>50
QL-600-1	178	76	661	107,4	>50
QL-800-1	178	76	814	130,4	>50

Östasiatisk och andra språk:
1. Det rekommenderas att rengöra filterelementet en gång i månaden för att säkerställa att filter fungerar normalt.
2. Det rekommenderas att byta filterelementet inom 3 till 6 månader för att säkerställa att poolvattnet är rent.
3. Filterelementets livslängd är beroende på kvaliteten på vattenmiljön.



yyyyyy

1 yyy

2 yyyyyyyyyyyyyyyCMYK(y)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

3 yyyyyyyyyyyyyyy75%yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy15yyyyyy10yyyyyyyyyyyyyy

4 yyyyyyyyyyy yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy(y)yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy45°

yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy3yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy;

5 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

6 yyyyyyyyyyyyyyy

7 yyy-20yyyyy3yy

8 yyy20±2yy70±3yyyyyyyyyy1yy

9 yyy80±2yyyyyy3yy

10 yyy20±2yy70±3yyyyyyyyyy1yy

11 yyy50±1yy98±2yyyyyyyyyy1yy

yy

12 yyyROHSyy

A. SNyy **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**

yy6yyyyyy(yy22y07y28yy220728)

yy4yyyyyyIDyyERPyy

yy1+4yyyyyyyyyy

1y: yyyyyyySKUy1-9y

4y: yyyyyyy0001-9999)

yyyyyyyyyy6pt

yy

Dimensiones del agujero de la rosca: 580 x 120 mm

58,00 centímetros

Pool & Spa Filter

Fabric with a unique three-leaf filter structure can easily capture the contaminants and extend service life.

Equipped with durable, chlorine-resistant, shatter-proof end shield cover and reinforced center support, enhance the rigidity of the product and easy installation.

To make your life easy and healthy, we recommend cleaning the filter once a month to get the best filter performance.

NEW

VEVOR | Affordable. Reliable. Home Improvement.
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Número de modelo	Diámetro exterior del elemento filtrante (mm)	Diámetro interior del elemento filtrante (mm)	Altura del cartucho (mm)	Área del filtro (m²) (Superficie individual x cantidad)	Precisión de filtración (µm)
QJ-320-1	178	76	308	974	≤ 50
QJ-420-1	178	76	661	1024	≤ 50
QJ-620-1	178	76	814	1024	≤ 50

Número de modelo	Diámetro exterior del elemento filtrante (mm)	Diámetro interior del elemento filtrante (mm)	Altura del cartucho (mm)	Precisión de filtración (µm)
QJ-50-1	178	76	308	≤ 50

Cuidado y mantenimiento:
 1. Se recomienda limpiar el elemento filtrante una vez al mes, para garantizar el funcionamiento normal del filtro.
 2. Se recomienda reemplazar el elemento filtrante cada 3 a 6 meses, para garantizar la limpieza del agua de la piscina.
 3. La vida útil del elemento filtrante está relacionada con la calidad del entorno del agua.



1 ;
 2 CMYK()
 3 :75%1510
 4 : 45°
 3 ;
 5 .
 6
 . -203
 20±2 70±31
 .80±23
 .20±2 70±31
 .50±1 ,98±21
 , ,
 7.ROHS

A. SNS/N: XXXXXX XXXX X XXXX
 6 (220728220728)
 Capítulo 4: ID ERP
 1+4
 1.º : SKU 1-9
 4 : 0001-9999)

El precio de venta al público es de 6 puntos