


SEARS

CRAFTSMAN® Tool Storage Chest




PROFESSIONAL SERIES

1-Drawer	706.654001		
2-Drawer	706.65321	653311	653331
3-Drawer	706.653251	653301	653371
	653380	653921	653941
	653951	654081	657620
	657721	658040	657660
4-Drawer	706.652240	652260	652520
	655850	654070	
6-Drawer	706.650750	657560	657570
7-Drawer	706.652270	657510	657751
8-Drawer	706.650770	652280	656971
	656981	657550	657580
	658660		
9-Drawer	706.651691	652370	
10-Drawer	706.657380	657590	657740
12-Drawer	706.657390	657521	657540
	657610	657791	
14-Drawer	706.657350		

CAUTION: Read and follow all Safety Rules and Operating Instructions before first use of this product.

Sears, Roebuck and Co.
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.

Made in the U.S.A.
F888A1
5/96



DIVIDER INSTALLATION: Dependant on Model No.)

Hold spring clip to the side of drawer. Place the divider end into spring clip. Swing the divider into position, the spring clip will hold it in place. The divider may be cut to fit from the front to the back of the drawer.

SAFETY RULES AND WARNINGS:

- DO NOT stand on this product. You may fall which may cause personal injury.
- WEAR SAFETY GLASSES AND GLOVES when cutting the banding material. The bands may snap which may cause personal injury.
- Stacked products should be bolted together. The products could become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- WEAR SAFETY GLASSES when removing or repositioning the slides. The tool could slip which may cause personal injury.
- When the cover is opened, be sure the cover stop is in the locked position. This will prevent accidental closure and personal injury.
- BE CAREFUL when closing the cover. Remove hands before the cover closes completely to prevent personal injury.
- BE CAREFUL when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- DO NOT mount this product on a truck bed or any other moving object. This may cause personal injury or product damage.
- DO NOT step in the drawers. You may fall which may cause personal injury.
- Appropriately secure this product before moving it with a forklift.
- Close the cover and lock the drawers and doors before moving this product. The drawers or doors could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.
- DO NOT alter this product in any manner. For example, do not weld external lockbars or attach electrical equipment. This may cause product damage or personal injury.
- Remove the work surface, if provided, from the cart before mounting the chest. Failure to do so may cause the chest to slide off, which may cause personal injury or product damage.
- WEAR SAFETY GLASSES AND BE CAREFUL when moving the cover rods. The rod could spring out of the hole, which may cause personal injury.
- When locking this product, close the drawers before closing the cover for lockbars to work properly.
- Spread the weight out evenly in the tote trays. If the weight is not spread evenly, the contents could shift and fall out, which may cause personal injury, and/or damage to the contents or tote tray.
- The maximum weight for each drawer should be no more than 50 pounds.


Call 1-800-366-7278 for Service Parts

Refer to Service Parts Drawing for full listing of Service Parts



DRAWER REMOVAL:

- Fully extend the drawer. Push it back a quarter of an inch.
- Insert a screwdriver into the slot in the slide and push in on the stop until it clears the lance. Repeat the procedure on the other slide and remove the drawer.
- To reinstall the drawer, pry the stop far enough out to engage the lance and push the drawer onto the slides until the stops pass over the lances.




LUBRICATION: Lubricate the top and bottom channels of the drawer slides at least twice a year.

REPOSITIONING THE COVER RODS: The cover rod can be repositioned for customized storage needs.

- Hold the rod firmly at both ends. Slide the rod to one end and flex the center portion of the rod until its end is free of the hole.
- Insert the rod into an alternate hole location and reverse this procedure. WEAR SAFETY GLASSES and use extreme caution during this procedure.

SEARS CRAFTSMAN®

Caja para guardar herramientas




SERIE PROFESIONAL

1 gavetas	706.654001		
2 gavetas	706.65321	653311	653331
3 gavetas	706.653251	653301	653371
	653380	653921	653941
	653951	654081	657620
	657721	658040	657660
4 gavetas	706.652240	652260	652520
	655850	654070	
6 gavetas	706.650750	657560	657570
7 gavetas	706.652270	657510	657751
8 gavetas	706.650770	652280	656971
	656981	657550	657580
	658660		
9 gavetas	706.651691	652370	
10 gavetas	706.657380	657590	657740
12 gavetas	706.657390	657521	657540
	657610	657791	
14 gavetas	706.657350		

CUIDADO: Antes de utilizar este producto por primera vez, lea y observe todos los reglamentos de seguridad y las instrucciones de operación.

Sears Roebuck and Co.
Hoffman Estates, IL 60179, EE. UU.

Fabricado en EE. UU.
F888A1
May 1996



INSTALACION DEL SEPARADOR: Según el No. de modelo)

Mantenga el sujetador flexible a un lado de la gaveta.
Coloque el extremo del separador en el sujetador flexible.
Gire el separador colocándolo en su posición, el sujetador flexible lo mantendrá en su posición.
Se puede cortar el separador para que se coloque de adelante hacia atrás en la gaveta.

REGLAMENTOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

- **NO** se pare sobre este producto. Se puede caer y lesionarse.
- **USE GAFAS Y GUANTES DE SEGURIDAD** al cortar los zunchos. Estos pueden romperse bruscamente y ocasionar lesiones personales.
- Los productos apilados se deben atornillar entre sí. Podrían quedar inestables y volcarse, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **USE GAFAS DE SEGURIDAD** al quitar o volver a colocar las correderas. Se podría resbalar la herramienta y causar lesiones personales.
- Cuando la tapa esté abierta, compruebe que el retenedor de la tapa se encuentre en la posición bloqueada. Esto evitará el cierre accidental y lesiones personales.
- **TENGA MUCHO CUIDADO** al cerrar la tapa. Retire las manos antes de que ésta cierre por completo, para evitar lesiones personales.
- **TENGA MUCHO CUIDADO** al abrir varias gavetas. El producto podría quedar inestable y volcarse, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO** instale este producto sobre la plataforma de un camión ni sobre ningún otro objeto móvil. Esto podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO** se pare en las gavetas. Se puede caer y lesionarse.
- Antes de mover este producto con un montacargas, asegúrelo de manera adecuada.
- Cierre la tapa y asegure las gavetas y puertas antes de mover este producto. Estas se podrían abrir y hacer que el producto quede inestable y se vuelque, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **NO** modifique este producto de ninguna forma. Por ejemplo, no suelde barras de bloqueo ni fije equipos eléctricos. Esto podría causar daños al producto o lesiones personales.
- Antes de instalar la caja, quite la superficie de trabajo del carrito, si forma parte de la unidad. No hacerlo podría ocasionar que la caja se deslice y caiga, lo cual podría causar lesiones personales o daños al producto.
- **USE GAFAS DE SEGURIDAD Y TENGA MUCHO CUIDADO** al mover las varillas de la tapa. La varilla podría salir disparada del agujero, lo cual podría causar lesiones personales.
- Al bloquear este producto, cierre las gavetas antes de cerrar la tapa para que las barras de bloqueo funcionen correctamente.
- Distribuya uniformemente el peso en las bandejas portátiles. Si el peso no se distribuye uniformemente, el contenido podría desplazarse y caerse, lo cual podría causar lesiones personales y/o daños al contenido o a la bandeja portátil.
- El peso máximo en cada gaveta no debe ser mayor de 50 libras.


Para solicitar piezas de repuesto, llame al 1-800-366-7278

Consulte el Dibujo de las piezas de servicio para obtener una lista completa de las piezas de servicio.



RETIRO DE LA GAVETA:

- Abra por completo la gaveta. Hágala retroceder un cuarto de pulgada.
- Introduzca un destornillador dentro de la abertura en la corredera y empuje el tope hasta que sobrepase la lanceta. Repita el procedimiento en la otra corredera y quite la gaveta.



- Para volver a instalar la gaveta, fuerce el tope lo suficiente para enganchar la lanceta y empuje la gaveta dentro de las correderas hasta que los topes sobrepasen las lancetas.

LUBRICACION: Lubrique los canales superior e inferior de las correderas de la gaveta cuando menos dos veces al año.

CAMBIO DE POSICION DE LAS VARILLAS DE LA TAPA: Se puede cambiar la posición de las varillas de la tapa para acomodar necesidades especiales de almacenaje.

- Sostenga firmemente la varilla por ambos extremos. Deslícela hacia un extremo y flexione la parte central de la misma hasta que su extremo pueda salir del agujero.
- Introduzca la varilla en otro agujero y realice este procedimiento en orden inverso. **USE GAFAS DE SEGURIDAD** y tenga sumo cuidado durante este procedimiento.