

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CONCRETE TEXTURING SKIN OPERATING INSTRUCTIONS

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CONCRETE TEXTURING
SKIN



NOTE: The cover is a reference image, and the specific shape is subject to the actual product.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTALLATION




Screeding the concrete



Sprinkle color enhancing powder




Smooth the finish



Spread release powder



Stamp the concrete



Spray sealing protective agent

Note: The operation methods and patterns of different models of products may vary slightly, and the actual product shall prevail.

1. MIX THE CONCRETE and apply to surface.




2. APPLY Release Agent: smooth the surface and APPLY Release Agent: YOU MUST USE RELEASE AGENT. If you do not, the concrete will stick to the texture roller or stamp. NOTE: Do NOT use water as a release agent, this will water the concrete down too much and the design will not turn out the way you desire.

3. **TEXTURE CONCRETE:** Allow Concrete to set up a little, for most mix products, this will take approximately 10 to 15 minutes. (Cooler temperatures will take longer, sometimes an hour or longer.) The concrete should have a clay like firmness. Once your concrete feels like clay and your roller or stamp is sprayed with release agent, spray generous amounts on the clay-like concrete, then roll the roller over the surface or stamp your surface with the stamp. After concrete is completely dry, you need to clean off the release agent. Use a soft bristle broom or micro fiber towels after thoroughly rinsing with a low pressure, pressure washer or a common spray attachment for garden hoses. After completely dry, cover the stamped pattern with the protective agent for reinforcement.

4. Clean stamps after each use with water and a stiff brush. Keep stamps stored flat, and out of direct sunlight to prolong their life.

Parts List

Model	Picture	Size	Colour	Number
YX-01		2288*78*30mm	blue	1PC
YX-02		Φ71*217mm	blue	1PC
YX-03		Long: Φ70*195mm Short: Φ60*173mm	blue	2PCS

YX-04		430*430 mm	blue	1PC
YX-05		600*600mm	blue	1PC
YX-06		590*590*17mm	red	1PC
YX-07		740*330*24mm	red	1PC
YX-08		Big:900*900mm Small: 500*500mm	blue	4PC
YX-09		618*618*17mm	Multiple colors	7PC

Note:

- 1.Model: YX-04/YX-05/YX-08 Equipped with edge trimmers.
- 2.Model: YX-06/YX-07/YX-09 There is a handle on the back of the product.
- 3.Model: YX-09 Configure 1 patch skin.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PEAU TEXTURANTE EN BÉTON

MODE D'EMPLOI

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TEXTURE DU BÉTON

PEAU



REMARQUE : La couverture est une image de référence et la forme spécifique dépend du produit réel.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

INSTALLATION

1



Screeding the concrete

2



Sprinkle color enhancing powder

3



Smooth the finish

4



Spread release powder

5



Stamp the concrete

6



Spray sealing protective agent

Remarque : les méthodes de fonctionnement et les modèles des différents modèles de produits peuvent varier légèrement et le produit réel prévaudra.

1. MÉLANGER LE BÉTON et appliquer sur la surface.




2. APPLIQUER l'agent de démoulage : lisser la surface et APPLIQUER l'agent de démoulage : VOUS DEVEZ UTILISER UN AGENT DE DÉMOULAGE. Si vous ne le faites pas, le béton collera au rouleau texturé ou au tampon. REMARQUE : N'utilisez PAS d'eau comme agent de démoulage, cela diluerait trop le béton et le design ne donnerait pas le résultat souhaité.

3. **TEXTURE DU BÉTON** : Laisser le béton prendre un peu, pour la plupart des mélanges. produits, cela prendra environ 10 à 15 minutes. (Glacière les températures prendront plus de temps, parfois une heure ou plus.) Le béton devrait avoir une fermeté semblable à celle de l'argile. Une fois que votre béton ressemble à de l'argile et votre rouleau ou tampon est vaporisé d'agent démoulant, vaporisez généreusement quantités sur le béton argileux, puis faites rouler le rouleau sur la surface ou tamponnez votre surface avec le tampon. Une fois le béton complètement sec, vous besoin de nettoyer l'agent de démoulage. Utilisez un balai à poils doux ou en microfibre serviettes après les avoir soigneusement rincées avec un nettoyeur basse pression, un nettoyeur haute pression ou un accessoire de pulvérisation commun pour tuyaux d'arrosage. Après séchage complet, couvrez le motif estampé avec l'agent protecteur pour le renforcement.

4. Nettoyez les tampons après chaque utilisation avec de l'eau et une brosse dure. Conserver les timbres stockés à plat et à l'abri de la lumière directe du soleil pour prolonger leur durée de vie.

Liste des pieces

Modèle	Image	Taille	Numéro de	couleur
YX-01		2288*78*30mm	bleu	1 PC
YX-02		Φ 71*217mm	bleu	1 PC
YX-03		Longue : Φ 70*195mm Court : Φ 60*173 mm	bleu	2 pièces

YX-04		430*430 millimètres	bleu	1 PC
YX-05		600*600mm	bleu	1 PC
YX-06		590*590*17mm	rouge	1 PC
YX-07		740*330*24mm	rouge	1 PC
YX-08		Grand: 900*900mm Petit: 500*500mm	bleu	4 pièces
YX-09		618*618*17mm	Plusieurs couleurs	7 pièces

Note:

1. Modèle : YX-04/YX-05/YX-08 équipé de coupe-bordures.
2. Modèle : YX-06/YX-07/YX-09. Il y a une poignée à l'arrière du produit.
3. Modèle : YX-09 Configurez 1 skin de patch.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	CE
--------------	----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Betontexturierung

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Betonstrukturierung

HAUT



HINWEIS: Bei der Abdeckung handelt es sich um ein Referenzbild. Die spezifische Form hängt vom tatsächlichen Produkt ab.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

INSTALLATION

1



Screeding the concrete

2



Sprinkle color enhancing powder

3



Smooth the finish

4



Spread release powder

5



Stamp the concrete

6



Spray sealing protective agent

Hinweis: Die Funktionsweise und Muster verschiedener Produktmodelle können leicht abweichen. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.

1. MISCHEN SIE DEN BETON UND TRAGEN SIE IHN AUF DIE OBERFLÄCHE AUF.




2. Trennmittel auftragen: Glätten Sie die Oberfläche und tragen Sie Trennmittel auf: SIE MÜSSEN TRENNMITTEL VERWENDEN. Wenn Sie das nicht tun, bleibt der Beton an der Strukturwalze oder am Stempel kleben. HINWEIS: Verwenden Sie KEIN Wasser als Trennmittel, da dies den Beton zu sehr verwässert und das Design nicht Ihren Wünschen entspricht.

3. BETONSTRUKTUR: Lassen Sie den Beton ein wenig aushärten, bei den meisten Mischungen Produkte dauert dies etwa 10 bis 15 Minuten. (Kühler Temperaturen dauern länger, manchmal eine Stunde oder länger.) Der Beton sollte eine tonähnliche Festigkeit haben. Sobald sich Ihr Beton wie Ton anfühlt und Ihre Walze oder Ihr Stempel mit Trennmittel besprüht, sprühen Sie großzügig Mengen auf den lehmartigen Beton auftragen, dann mit der Walze über die Oberfläche rollen oder Stempeln Sie Ihre Oberfläche mit dem Stempel. Nachdem der Beton vollständig getrocknet ist, müssen Sie das Trennmittel entfernen. Verwenden Sie dazu einen weichen Besen oder Handtücher nach gründlichem Spülen mit einem Niederdruckreiniger, Hochdruckreiniger oder einem üblicher Sprühaufsatz für Gartenschläuche. Nach dem vollständigen Trocknen abdecken das geprägte Muster mit dem Schutzmittel zur Verstärkung.

4. Reinigen Sie die Stempel nach jedem Gebrauch mit Wasser und einer harten Bürste. Bewahren Sie die Stempel Um ihre Lebensdauer zu verlängern, sollten sie flach und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.

Liste der Einzelteile

Modell	Bild	Größe	Farbnummer	
YX-01		2288 x 78 x 30 mm	Blau	1 Stück
YX-02		∅71 x 217 mm	Blau	1 Stück
YX-03		Länge: ∅70 x 195 mm. Kurz: ∅60 x 173 mm	Blau	2 STK

YX-04		430*430 mm	Blau	1 Stück
YX-05		600 x 600 mm	Blau	1 Stück
YX-06		590 x 590 x 17 mm	Rot	1 Stück
YX-07		740*330*24 mm	Rot	1 Stück
YX-08		Groß: 900 x 900 mm. Klein: 500 x 500 mm	Blau	4 Stück
YX-09		618 x 618 x 17 mm	Mehrere Farben	7Stk

Notiz:

1. Modell: YX-04/YX-05/YX-08 Ausgestattet mit Kantenschneidern.
2. Modell: YX-06/YX-07/YX-09 Auf der Rückseite des Produkts befindet sich ein Griff.
3. Modell: YX-09 Konfigurieren Sie 1 Patch-Skin.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PELLE TESTURIZZATA CONCRETA

ISTRUZIONI PER L'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STRUTTURA DEL CEMENTO
PELLE



NOTA: la copertina è un'immagine di riferimento e la forma specifica è soggetta al prodotto reale.

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INSTALLAZIONE

1



Screeding the concrete

2



Sprinkle color enhancing powder

3



Smooth the finish

4



Spread release powder

5



Stamp the concrete

6



Spray sealing protective agent

Nota: i metodi e i modelli operativi dei diversi modelli di prodotti possono variare leggermente e prevarrà il prodotto reale.

1. MISCELARE IL CALCESTRUZZO e applicare sulla superficie.




2. APPLICARE Agente Distaccante: lisciare la superficie e APPLICARE Agente Distaccante: È NECESSARIO UTILIZZARE AGENTE DISTACCANTE. In caso contrario, il cemento si attaccherà al rullo o al timbro. NOTA: NON utilizzare acqua come agente distaccante, questo diluirebbe troppo il cemento e il disegno non risulterà come desideri.

3. STRUTTURA DEL CALCESTRUZZO: consentire al calcestruzzo di stabilizzarsi un po', per la maggior parte delle miscele prodotti, l'operazione richiederà circa 10-15 minuti. (Più fresco temperature richiederanno più tempo, a volte un'ora o più.) Il calcestruzzo dovrebbe avere una consistenza simile all'argilla. Una volta che il tuo cemento sembra argilla e il rullo o il timbro vengono spruzzati con un agente distaccante, spruzzo generoso quantità sul calcestruzzo argilloso, quindi far scorrere il rullo sulla superficie o stampa la tua superficie con il timbro. Dopo che il calcestruzzo è completamente asciutto, tu è necessario pulire l'agente distaccante. Utilizzare una scopa a setole morbide o in microfibra asciugamani dopo averli risciacquati accuratamente con un'idropulitrice a bassa pressione o a attacco spray comune per tubi da giardino. Dopo che è completamente asciutto, coprire il modello stampato con l'agente protettivo per rinforzarlo.

4. Pulire i timbri dopo ogni utilizzo con acqua e una spazzola rigida. Conserva i francobolli conservati in piano e al riparo dalla luce solare diretta per prolungarne la vita.

Elenco delle parti

Modello	Immagine	Misurare	Numero di	colore
YX-01		2288*78*30mm	blu	1 PC
YX-02		γ71*217mm	blu	1 PC
YX-03		Lungo: γ70*195 mm Corto: γ60*173 mm	blu	2 pezzi

YX-04		430*430 mm	blu	1 PC
YX-05		600*600mm	blu	1 PC
YX-06		590*590*17 mm	rosso	1 PC
YX-07		740*330*24mm	rosso	1 PC
YX-08		Grande: 900*900 mm Piccolo: 500 x 500 mm	blu	4 pezzi
YX-09		618*618*17mm	Molteplici colori	7pz

Nota:


1. Modello: YX-04/YX-05/YX-08 Dotato di tagliabordi.
2. Modello: YX-06/YX-07/YX-09 Sul retro del prodotto è presente una maniglia.
3. Modello: YX-09 Configura 1 skin patch.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PIEL TEXTURIZADA DEL HORMIGÓN

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TEXTURIZADO DEL HORMIGÓN
PIEL



NOTA: La portada es una imagen de referencia y la forma específica está sujeta al producto real.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTALACIÓN




Screeding the concrete



Sprinkle color enhancing powder



Smooth the finish



Spread release powder



Stamp the concrete



Spray sealing protective agent

Nota: Los métodos de operación y patrones de diferentes modelos de productos pueden variar ligeramente y prevalecerá el producto real.

1. MEZCLE EL CONCRETO y aplíquelo a la superficie.




2. APLICAR Agente Desmoldeante: alise la superficie y APLICAR Agente Desmoldante: DEBE UTILIZAR AGENTE DESMOLDANTE. De lo contrario, el concreto se pegará al rodillo de textura o al sello. NOTA: NO use agua como agente desmoldante, esto diluirá demasiado el concreto y el diseño no quedará como desea.

3. TEXTURA DEL CONCRETO: Deje que el concreto se asiente un poco, para la mayoría de las mezclas. productos, esto tomará aproximadamente de 10 a 15 minutos. (Enfriador Las temperaturas tomarán más tiempo, a veces una hora o más.) El concreto Debe tener una firmeza similar a la de la arcilla. Una vez que el concreto se sienta como arcilla y su rodillo o sello está rociado con agente desmoldante, rocíe generosamente cantidades sobre el concreto similar a la arcilla, luego pase el rodillo sobre la superficie o sella tu superficie con el sello. Después de que el concreto esté completamente seco, usted Es necesario limpiar el agente desmoldante. Utilice una escoba de cerdas suaves o de microfibra. toallas después de enjuagarlas bien con un limpiador a baja presión o un limpiador Accesorio rociador común para mangueras de jardín. Después de que esté completamente seco, cubra el patrón estampado con el agente protector para refuerzo.

4. Limpie los sellos después de cada uso con agua y un cepillo rígido. Mantener sellos almacenados en plano y fuera de la luz solar directa para prolongar su vida.

Lista de partes

Modelo	Imagen	Tamaño	Número de color	
YX-01		2288*78*30mm	azul	1 PC
YX-02		Φ71*217mm	azul	1 PC
YX-03		Largo: Φ70*195mm Corto: Φ60*173mm	azul	2 piezas

YX-04		430*430 milímetros	azul	1 PC
YX-05		600*600mm	azul	1 PC
YX-06		590*590*17mm	rojo	1 PC
YX-07		740*330*24mm	rojo	1 PC
YX-08		Grande: 900*900mm Pequeño: 500*500mm	azul	4 piezas
YX-09		618*618*17mm	Múltiple colores	7 piezas

Nota:

- 1.Modelo: YX-04/YX-05/YX-08 Equipado con recortadoras de bordes.
- 2.Modelo: YX-06/YX-07/YX-09 Hay un asa en la parte posterior del producto.
- 3.Modelo: YX-09 Configure 1 diseño de parche.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADO. C/O YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE DE LA CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

BETONOWA STRUKTURA SKÓRY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TEKSTUROWANIE BETONU

SKÓRA



UWAGA: Okładka jest obrazem referencyjnym, a konkretny kształt zależy od rzeczywistego produktu.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

INSTALACJA

1



Screeding the concrete

2



Sprinkle color enhancing powder

3



Smooth the finish

4



Spread release powder

5



Stamp the concrete

6



Spray sealing protective agent

Uwaga: Metody działania i wzorce różnych modeli produktów mogą się nieznacznie różnić, a rzeczywisty produkt będzie rozstrzygający.

1. MIESZAĆ BETON i nakładać na powierzchnię.




2. NAŁOŻYĆ Środek rozdzielający: wygładzić powierzchnię i NAŁOŻYĆ Środek rozdzielający: NALEŻY UŻYĆ ŚRODKA ROZDZIELAJĄCEGO. Jeśli tego nie zrobisz, beton przylgnie do wałka teksturującego lub stempła. UWAGA: NIE używaj wody jako środka antyadhezyjnego, spowoduje to nadmierne zwilżenie betonu i projekt nie będzie wyglądał tak, jak sobie tego życzysz.

3. TEKSTURA BETONU: W przypadku większości mieszanek beton powinien trochę stwardnieć produktów, zajmie to około 10 do 15 minut. (Chłodnica temperatury potrąją dłużej, czasem godzinę lub dłużej.) Beton powinien mieć twardość przypominającą glinę. Gdy Twój beton będzie przypominał glinę i Twój wałek lub stempel został spryskany środkiem antyadhezyjnym, spryskaj obficie ilości na betonie gliniastym, a następnie przetoczyć wałek po powierzchni lub stempluj swoją powierzchnię stemplem. Po całkowitym wyschnięciu betonu Ty należy oczyścić środek antyadhezyjny. Użyj miotły z miękkim włosiem lub mikrofibry ręczniki po dokładnym spłukaniu niskociśnieniową myjką ciśnieniową lub a zwykła końcówka natryskowa do węży ogrodowych. Po całkowitym wyschnięciu przykryć wytłoczony wzór ze środkiem ochronnym w celu wzmocnienia.

4. Po każdym użyciu stemple czyść wodą i sztywnym pędzelkiem. Zachowaj pieczątki przechowywane na płasko i z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby przedłużyć ich żywotność.

Lista części

Model	Zdjęcie	Rozmiar	Numer koloru	
YX-01		2288*78*30mm	niebieski	1 szt
YX-02		Φ71*217mm	niebieski	1 szt
YX-03		Długie: Φ70*195mm Krótki: Φ60*173mm	niebieski	2szt

YX-04		430*430 mm	niebieski	1 szt
YX-05		600*600mm	niebieski	1 szt
YX-06		590*590*17mm	czerwony	1 szt
YX-07		740*330*24mm	czerwony	1 szt
YX-08		Duży: 900 * 900 mm Mały: 500*500mm	niebieski	4 komputery
YX-09		618*618*17mm	Wiele zabarwienie	7 szt

Notatka:

1. Model: YX-04/YX-05/YX-08 Wyposażony w przycinarki krawędziowe.
2. Model: YX-06/YX-07/YX-09 Z tyłu produktu znajduje się uchwyt.
3. Model: YX-09 Skonfiguruj 1 skórkę łatki.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPUBLIKA	Wielkiej Brytanii
-----------	-------------------

YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. C/O YH Consulting Limited Office

147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPREZENT KE	
--------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BETONNEN TEXTUREERENDE HUID

GEBRUIKSAANWIJZING

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BETON TEXTUUR

HUID



OPMERKING: De omslag is een referentieafbeelding en de specifieke vorm is afhankelijk van het daadwerkelijke product.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

INSTALLATIE

1



Screeding the concrete

2



Sprinkle color enhancing powder

3



Smooth the finish

4



Spread release powder

5



Stamp the concrete

6



Spray sealing protective agent

Opmerking: de bedieningsmethoden en patronen van verschillende productmodellen kunnen enigszins variëren en het daadwerkelijke product prevaleert.




1. HET BETON MENGEN en op het oppervlak aanbrengen.

2. Lossingsmiddel AANBRENGEN: maak het oppervlak glad en Lossingsmiddel AANBRENGEN: U MOET LOSSINGSMIDDEL GEBRUIKEN. Als u dat niet doet, blijft het beton aan de structuurroller of stempel plakken. LET OP: Gebruik GEEN water als lossingsmiddel, hierdoor wordt het beton te veel water en wordt het ontwerp niet zoals u wenst.

3. **TEXTUUR BETON:** Laat het beton een beetje uitharden, voor de meeste mengsels producten duurt dit ongeveer 10 tot 15 minuten. (koeler temperaturen zullen langer duren, soms een uur of langer.) Het beton moet een klei-achtige stevigheid hebben. Zodra uw beton aanvoelt als klei en uw roller of stempel is ingespoten met lossingsmiddel, spuit royaal hoeveelheden op het kleiachtige beton, rol vervolgens de roller over het oppervlak of stempel je oppervlak met de stempel. Nadat het beton volledig droog is, kunt u moet het lossingsmiddel verwijderen. Gebruik een zachte bezem of microvezel handdoeken na grondig spoelen met een lagedrukreiniger, hogedrukreiniger of een gemeenschappelijk sproeiopzetstuk voor tuinslangen. Nadat het volledig droog is, dek af het gestempelde patroon met het beschermmiddel ter versteviging.
4. Maak de stempels na elk gebruik schoon met water en een harde borstel. Bewaar postzegels plat opgeslagen en niet in direct zonlicht om de levensduur te verlengen.

Onderdelen lijst

Model	Afbeelding	Maat	Kleurnummer	
YX-01		2288*78*30mm	blauw	1 ST
YX-02		ÿ71*217mm	blauw	1 ST
YX-03		Lang: ÿ70*195mm Kort: ÿ60*173mm	blauw	2 STUKS

YX-04		430*430mm	blauw	1 ST
YX-05		600*600mm	blauw	1 ST
YX-06		590*590*17mm	rood	1 ST
YX-07		740*330*24mm	rood	1 ST
YX-08		Groot: 900*900mm Klein: 500 * 500 mm	blauw	4 stuks
YX-09		618*618*17mm	Meerdere kleuren	7 st

Opmerking:

- 1.Model: YX-04/YX-05/YX-08 Uitgerust met randtrimmers.
- 2.Model: YX-06/YX-07/YX-09 Er bevindt zich een handvat aan de achterkant van het product.
- 3.Model: YX-09 Configureer 1 patch-skin.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BETONG TEXTURERANDE HUD

BRUKSANVISNINGAR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BETONG TEXTURERING
HUD**



OBS: Omslaget är en referensbild och den specifika formen beror på den faktiska produkten.

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTALLATION

1



Screeding the concrete

2



Sprinkle color enhancing powder

3



Smooth the finish

4



Spread release powder

5



Stamp the concrete

6



Spray sealing protective agent

Obs: Driftmetoderna och mönstren för olika produktmodeller kan variera något, och den faktiska produkten ska råda.

1. BLANDA BETONGEN och applicera på ytan.




2. APPLICERA Release Agent: släta ut ytan och APPLICERA Release Agent: DU MÅSTE ANVÄNDA RELEASE AGENT. Om du inte gör det kommer betongen att fastna på texturrullen eller stämpeln. OBS: Använd INTE vatten som släppmedel, detta kommer att vattna ner betongen för mycket och designen blir inte som du önskar.

3. TEXTURE BETONG: Låt betongen sätta sig lite, för de flesta blandas produkter tar detta cirka 10 till 15 minuter. (Kylare temperaturerna kommer att ta längre tid, ibland en timme eller längre.) Betongen bör ha en lerliknande fasthet. När din betong känns som lera och din roller eller stämpel sprayas med släppmedel, spraya generöst mängder på den lerliknande betongen, rulla sedan rullen över ytan eller stämpla din yta med stämpeln. Efter att betongen är helt torr, du behöver rengöra släppmedlet. Använd en mjuk borstkvast eller mikrofiber handdukar efter noggrant sköljning med lågtryckstvätt, högtryckstvätt eller en vanligt sprayfäste för trädgårdsslangar. Efter helt torr, täck det stämplade mönstret med skyddsmedlet för förstärkning.

4. Rengör stämplarna efter varje användning med vatten och en styv borste. Behåll frimärken förvaras platt och utom direkt solljus för att förlänga deras liv.

Lista över delar

Modell	Bild	Storlek	Färgnummer	
YX-01		2288*78*30mm	blå	1 ST
YX-02		ÿ71*217mm	blå	1 ST
YX-03		Lång: ÿ70*195mm Kort: ÿ60*173mm	blå	2 st

YX-04		430*430 mm	blå	1 ST
YX-05		600*600 mm	blå	1 ST
YX-06		590*590*17mm	röd	1 ST
YX-07		740*330*24mm	röd	1 ST
YX-08		Stor: 900*900 mm Liten: 500*500 mm	blå	4 st
YX-09		618*618*17mm	Flera olika färger	7 st

Notera:

- 1.Modell: YX-04/YX-05/YX-08 Utrustad med kanttrimmer.
- 2.Modell: YX-06/YX-07/YX-09 Det finns ett handtag på baksidan av produkten.
- 3.Modell: YX-09 Konfigurera 1 lappskal.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support