

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8

FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4




We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FENCE POST ANCHOR GROUND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INTRODUCTION

WARNING:

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Separate and count all parts and hardware.
4. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
5. Follow the intended uses only.






Save the instructions.

PRODUCT PARAMETERS




Model	Qty	Color	Material	Wood size to suitable	Height
FX-3.5-24-8	8	Black	Steel	3.5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Black	Steel	3.5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Black	Steel	3.5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Black	Steel	3.5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Black	Steel	3.5"	36"
WGB-3.7-24-4	4	Black	Steel	3.5"	24"
WGB-3.7-24-6	6	Black	Steel	3.5"	24"
WGF-2-34-2	2	Black	Steel	/	34"
WGF-2-34-4	4	Black	Steel	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Silver	Steel	3.5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Silver	Steel	3.5"	27"

PART LIST

When unpacking this product, ensure the parts listed below are included and carefully inspect for any damage that may have occurred during transit. Do not attempt to assemble or use the product if any part is missing or damaged.

Model	Accessory					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16pcs	 M8	16pcs	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8pcs	 M8	8pcs	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12pcs	 M8	12pcs	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16pcs	 M8	16pcs	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8pcs	 M8	8pcs	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4.8×30	24pcs	 M4.8×50	12pcs		1pcs
WGB-3.7-2 4-6	 M4.8×30	36pcs	 M4.8×50	18pcs		1pcs
WGF-2-34- 2	 M4.8×50	8pcs		1pcs	/	/
WGF-2-34- 4	 M4.8×50	16pcs		1pcs	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8×60	6pcs	 Rebar	1pcs	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8×60	24pcs	 Rebar	1pcs	/	/


INSTALLATION METHODS



Place the post anchor in the desired position. Get a scrap piece of wood and insert it into the post base.

Using a club hammer or heavy-duty sledgehammer (not included), hit the wood, driving the post into the ground. Measuring with a level gradually while hammering.

Once the post is securely in the desired position, place your post and tighten the bolts to further prevent movement.






Snap the bracket into the wooden post and keep it perpendicular to the ground.

Tap the bracket so that it goes deep into the ground until it is parallel to the ground.

Drill out the pre-set holes and lock in the screws separately to complete the installation.



Attach the repair bracket to the post.	Hammering anchor nails into the ground.
	
Drill pre-set holes and drill in screws.	Finish the installation.

POST ANCHOR
4x4 (3.5" x 3.5" INCH)



3.5" INCH

3.5" INCH

FITS STANDARD 4X4
(LUMBER SIZE 3.5" X 3.5")
POST

Press into the soil and twist into the ground with provided insert rod. Clear a hole deep enough to accommodate the stake yes a smaller diameter than the stake shaft. Insert the stake and twist in with tightening rod.

Fits standard 4"x4" post(3.5"x3.5" inner) - perfect for most mailbox posts.



Installation : No need for cement
No dig option (for most soil types) .

Includes tightening rod and 5 lag bolts (use two bolts on one side and three on the other).

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place,Rancho Cucamonga,CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, United Kingdom
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PIQUET D'ANCRAGE AU SOL POUR POTEAU DE CLÔTURE

MODÈLE : FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8

FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.



"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANCRAJE DE POTEAU DE CLÔTURE PIQUET AU SOL

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT:

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Éloignez les enfants et les animaux domestiques pendant l'assemblage.
2. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.
Un assemblage incorrect pourrait être dangereux.
3. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
4. Préparez l'outil suivant : Tournevis cruciforme.
5. Suivez uniquement les utilisations prévues.

Enregistrez les instructions.

PARAMÈTRES DU PRODUIT



Modèle	Qté	Couleur	Matériau	Taille du bois à approprié	Hauteur
FX-3.5-24-8	8	Noir	Acier	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Noir	Acier	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Noir	Acier	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Noir	Acier	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Noir	Acier	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4 4	Noir		Acier	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6 6		Noir	Acier	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Noir	Acier	/	34"
WGF-2-34-4	4	Noir	Acier	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Argent	Acier	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Argent	Acier	3,5"	27"

LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de ce produit, assurez-vous que les pièces répertoriées ci-dessous sont incluses et inspectez soigneusement tout dommage qui aurait pu survenir pendant le transit. N'essayez pas d'assembler ou d'utiliser le produit si une pièce est manquante ou endommagée.

Modèle	Accessoire					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 pièces	 M8	16 pièces	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 pièces	 M8	8 pièces	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 pièces	 M8	12 pièces	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 pièces	 M8	16 pièces	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 pièces	 M8	8 pièces	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4.8×30	24 pièces	 M4.8×50	12 pièces		1 PCS
WGB-3.7-2 4-6	 M4.8×30	36 pièces	 M4.8×50	18 pcs		1 PCS
WGF-2-34- 2	 M4.8×50	8 pièces		1 PCS	/	/
WGF-2-34- 4	 M4.8×50	16 pièces		1 PCS	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8×60	6 pièces	 Barre d'armature	1 PCS	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8×60	24 pièces	 Barre d'armature	1 PCS	/	/


MÉTHODES D'INSTALLATION



Placez l'ancrage du poteau dans la position souhaitée. Récupérez un morceau de bois et insérez-le dans la base du poteau.

À l'aide d'un marteau ou d'une masse robuste (non inclus), frappez le bois, enfonçant le poteau dans le sol. Mesurer avec un niveau progressivement en martelant.

Une fois le poteau bien placé dans la position souhaitée, placez votre poteau et serrez les boulons pour empêcher davantage tout mouvement.






Enclenchez le support dans le poteau en bois et maintenez-le perpendiculaire au sol.

Tapotez le support pour qu'il s'enfonce profondément dans le sol jusqu'à ce qu'il soit parallèle à le sol.

Percez les trous prédéfinis et verrouillez les vis séparément pour terminer l'installation.



Fixez le support de réparation au poste.




Enfoncer des clous d'ancrage dans le sol.



Percez des trous prédéfinis et percez des vis.

Terminez l'installation.




POST ANCHOR
4x4 (3.5" x 3.5" INCH)

3.5" INCH



FITS STANDARD 4X4
(LUMBER SIZE 3.5" X 3.5")
POST

3.5" INCH



Enfoncez-le dans le sol et tournez-le dans le sol avec la tige d'insertion fournie.
Dégagez un trou suffisamment profond pour accueillir le piquet oui d'un diamètre plus petit que l'arbre du piquet. Insérez le piquet et vissez-le avec la tige de serrage.

S'adapte aux poteaux standard de 10,2 x 10,2 cm (intérieur de 8,9 x 8,9 cm) – Parfait pour la plupart des poteaux de boîte aux lettres.



Installation : Pas besoin de ciment

Aucune option de creusement (pour la plupart des types de sols) .


Comprend une tige de serrage et 5 tire-fonds (utilisez deux boulons d'un côté et trois de l'autre).

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé en
AUS :
SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unité 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Royaume-
Uni pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Fabriqu  en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Fabriqué en Chine



Technischer Support und E-Garantie-zertifikat www.vevor.com/support

Zaunpfosten-Anker-Erdspieß

**MODELL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8
FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2
WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.



„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZAUNPFOSTENANKER

Erdspieß

FX-3,5-24-8	
FX-3,5-24-4	
FX-3,5-24-6	
FX-3,5-36-8	
FX-3,5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Sie können uns gerne kontaktieren:

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

EINFÜHRUNG

WARNUNG:

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
2. Bitte bauen Sie das Produkt unter strikter Einhaltung der Anweisungen zusammen.
Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
3. Trennen und zählen Sie alle Teile und Hardware.
4. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
5. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke.

Bewahren Sie die Anweisungen auf.


PRODUKTPARAMETER

Modell	Menge Farbmateri al			Holzgröße bis geeignet	Höhe
FX-3,5-24-8	8	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3,5-24-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3,5-24-6	6	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
FX-3,5-36-8	8	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	36 Zoll
FX-3,5-36-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	36 Zoll
WGB-3.7-24-4	4	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
WGB-3.7-24-6	6	Schwarz	Stahl	3,5 Zoll	24 Zoll
WGF-2-34-2	2	Schwarz	Stahl	/	34 Zoll
WGF-2-34-4	4	Schwarz	Stahl	/	34 Zoll
UX-3.5-27-1	1	Silber	Stahl	3,5 Zoll	27 Zoll
UX-3.5-27-4	4	Silber	Stahl	3,5 Zoll	27 Zoll


STÜCKLISTE

Stellen Sie beim Auspacken dieses Produkts sicher, dass die unten aufgeführten Teile enthalten sind und überprüfen Sie es sorgfältig auf etwaige Schäden

während des Transports. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen oder zu verwenden, wenn Teile davon beschädigt sind
fehlen oder beschädigt sind.

Modell	Zubehörteil					
FX-3,5-24-8	 M8×38	16 Stück	 M8	16 Stück	/	/
FX-3,5-24-4	 M8×38	8 Stück	 M8	8 Stück	/	/
FX-3,5-24-6	 M8×38	12 Stück	 M8	12 Stück	/	/
FX-3,5-36-8	 M8×38	16 Stück	 M8	16 Stück	/	/
FX-3,5-36-4	 M8×38	8 Stück	 M8	8 Stück	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4,8×30	24 Stück	 M4,8×50	12 Stück		1 Stück
WGB-3.7-2 4-6	 M4,8×30	36 Stück	 M4,8×50	18 Stk		1 Stück
WGF-2-34- 2	 M4,8×50	8 Stück		1 Stück	/	/
WGF-2-34- 4	 M4,8×50	16 Stück		1 Stück	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8×60	6 Stück	 Bewehrung	1 Stück	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8×60	24 Stück	 Bewehrung	1 Stück	/	/


INSTALLATIONSMETHODEN



Platzieren Sie den Pfostenanker an der gewünschten Position. Besorge dir ein Stück Holz und in den Pfostenträger einsetzen.

Schlagen Sie mit einem Keulenhammer oder einem robusten Vorschlaghammer (nicht im Lieferumfang enthalten) auf Holz und treibt den Pfosten in den Boden. Mit einer Wasserwaage schrittweise messen beim Hämmern.

Sobald der Pfosten sicher in der gewünschten Position sitzt, platzieren Sie ihn und Ziehen Sie die Schrauben fest, um eine weitere Bewegung zu verhindern.






Rasten Sie die Halterung in den Holzpfeosten ein und halten Sie sie senkrecht zum Boden.

Klopfen Sie die Halterung so, dass sie tief in den Boden eindringt, bis sie parallel ist der Boden.

Bohren Sie die voreingestellten Löcher und befestigen Sie die Schrauben separat, um den Vorgang abzuschließen die Installation.





Befestigen Sie die Reparaturhalterung am Post.	Ankernägeln einschlagen Boden.
 ③	 ④
Vorgefertigte Löcher bohren und einbohren Schrauben.	Beenden Sie die Installation.

POST ANCHOR
4x4 (3.5" x 3.5" INCH)

3.5" INCH

3.5" INCH

FITS STANDARD 4X4
(LUMBER SIZE 3.5" X 3.5")
POST

In den Boden drücken und mit dem mitgelieferten Einsteckstab in den Boden drehen. Machen Sie ein Loch frei, das tief genug ist, um den Pfahl aufzunehmen, der jedoch einen kleineren Durchmesser als der Pfahlschaft hat. Setzen Sie den Pfahl ein und drehen Sie ihn mit der Spannstanze fest.	Passend für standardmäßige 4 x 4 Zoll große Pfosten (3,5 x 3,5 Zoll innen) – perfekt für die meisten Briefkastenpfosten.
 WHEN SOIL HARDNESS IS MEDIUM TO SOFT NO DIG WHEN SOIL IS DRY, ROCKY OR HARD SOME DIGGING CLEAR LARGE ROCKS & DIG A PATH FOR THE STAKE THAT IS SLIGHTLY SMALLER THAN THE SHAFT DIAMETER. INSERT STAKE THEN TWIST IN WITH ROD	 TIGHTEN SET SCREWS WITH WRENCH OR DRILL TO INSTALL
Installation: Kein Zement erforderlich Keine Graboption (für die meisten Bodentypen).	Inklusive Spannstanze und 5 Zugschrauben (verwenden Sie zwei Schrauben auf der einen Seite und drei auf der anderen).

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach**
AUS:SIHAO

PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Vereinigtes
Königreich pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany
euvertreter@gmail.com
+49 1727041930

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezerifikat

www.vevor.com/support

Hergestellt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PUNTO DI ANCORAGGIO A TERRA PER PALETTI DI RECINZIONE

MODELLO: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8

FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.



"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANCORAGGIO PER PALO RECINZIONE

PUNTA DI TERRA

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

INTRODUZIONE

AVVERTIMENTO:

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.
2. Si prega di assemblare il prodotto attenendosi rigorosamente alle istruzioni.
Un montaggio errato potrebbe essere pericoloso.
3. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
4. Preparare il seguente strumento: cacciavite a croce.
5. Seguire solo gli usi previsti.


Salva le istruzioni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	Qtà	Colore	Materiale	Dimensioni del legno fino a adatto	Altezza
FX-3.5-24-8	8	Nero	Acciaio	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Nero	Acciaio	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Nero	Acciaio	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Nero	Acciaio	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Nero	Acciaio	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4	4	Nero	Acciaio	3,5"	24"
WGB- 3.7-24-66		Nero	Acciaio	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Nero	Acciaio	/	34"
WGF-2-34-4	4	Nero	Acciaio	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Argento	Acciaio	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Argento	Acciaio	3,5"	27"

ELENCO PARTI

Quando si disimballa il prodotto, assicurarsi che le parti elencate di seguito siano incluse e ispezionare attentamente eventuali danni che potrebbero essersi verificati durante il transito. Non tentare di assemblare o utilizzare il prodotto se qualsiasi parte lo è mancanti o danneggiati.

Modello	Accessorio					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 pezzi	 M8	16 pezzi	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 pezzi	 M8	8 pezzi	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 pezzi	 M8	12 pezzi	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 pezzi	 M8	16 pezzi	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 pezzi	 M8	8 pezzi	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4,8*30	24 pezzi	 M4,8*50	12 pezzi		1 pz
WGB-3.7-2 4-6	 M4,8*30	36 pezzi	 M4,8*50	18 pollici		1 pz
WGF-2-34- 2	 M4,8*50	8 pezzi		1 pz	/	/
WGF-2-34- 4	 M4,8*50	16 pezzi		1 pz	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8*60	6 pezzi	 Armatura	1 pz	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8*60	24 pezzi	 Armatura	1 pz	/	/


METODI DI INSTALLAZIONE



Posizionare l'ancoraggio del palo nella posizione desiderata. Prendi un pezzo di legno di scarto e inserirlo nella base del palo.

Usando un martello o una mazza pesante (non inclusa), colpisci il legno, conficcando il palo nel terreno. Misurare gradualmente con una livella mentre martella.

Una volta che il palo è saldamente nella posizione desiderata, posiziona il palo e serrare i bulloni per impedire ulteriormente il movimento.






Inserisci la staffa nel palo di legno e mantienila perpendicolare al terra.

Tocca la staffa in modo che entri in profondità nel terreno finché non è parallela il terreno.

Praticare i fori preimpostati e bloccare le viti separatamente per completare l'installazione.



Fissare la staffa di riparazione al
inviare.





Martellare i chiodi di ancoraggio nel
terra.





Praticare i fori preimpostati e trapanare
viti.

Termina l'installazione.



Premere nel terreno e ruotare nel terreno con l'asta di inserimento fornita. Praticare un foro sufficientemente profondo da contenere il paletto, sì, con un diametro inferiore rispetto all'albero del paletto. Inserire il paletto e avvitarlo con l'asta di serraggio.

Adatto per pali standard da 4"x4" (interno 3,5"x3,5") - perfetto per la maggior parte dei messaggi per cassette postali.



Installazione: non necessita di cemento

Nessuna opzione di scavo (per la maggior parte dei tipi di terreno).

Include asta di serraggio e 5 tirafondi (utilizzare due bulloni su un lato e tre sull'altro).




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unità 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Regno Unito
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania
euagent@gmail.com
+491727041930

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/

support Prodotto in Cina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PUNTO DE TIERRA DE ANCLAJE DE POSTE DE CERCA

MODELO: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8

FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4



Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ANCLA PARA POSTES DE CERCA
PICO DE TIERRA

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónese que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIA:

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Mantenga alejados a los niños y las mascotas durante el montaje.
2. Monte el producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
El montaje incorrecto podría ser peligroso.
3. Separe y cuente todas las piezas y herrajes.
4. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador Philips.
5. Siga únicamente los usos previstos.

Guarde las instrucciones.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO



Modelo	Cantidad	Color	Material	Tamaño de madera a adecuado	Altura
FX-3.5-24-8	8	Negro	Acero	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4 negro		Acero	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Negro	Acero	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Negro	Acero	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4 negro		Acero	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4 4 Negro			Acero	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6 6		Negro	Acero	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Negro	Acero	/	34"
WGF-2-34-4	4 negro		Acero	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Plata	Acero	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4 Plata		Acero	3,5"	27"

LISTA DE

Al desembalar este producto, asegúrese de que las piezas que se enumeran a continuación estén incluidas e inspeccione cuidadosamente por cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el tránsito. No intente ensamblar ni utilizar el producto si alguna pieza está faltantes o dañados.

Modelo	Accesorio					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 piezas	 M8	16 piezas	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 piezas	 M8	8 piezas	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 piezas	 M8	12 piezas	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 piezas	 M8	16 piezas	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 piezas	 M8	8 piezas	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4.8*30	24 piezas	 M4.8*50	12 piezas		PC 1
WGB-3.7-2 4-6	 M4.8*30	36 piezas	 M4.8*50	18 piezas		PC 1
WGF-2-34- 2	 M4.8*50	8 piezas		PC 1	/	/
WGF-2-34- 4	 M4.8*50	16 piezas		PC 1	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8*60	6 piezas	 Barra de refuerzo	PC 1	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8*60	24 piezas	 Barra de refuerzo	PC 1	/	/


MÉTODOS DE INSTALACIÓN



Coloque el anclaje del poste en la posición deseada. Consigue un trozo de madera e insértelo en la base del poste.

Con un martillo o un mazo resistente (no incluido), golpee el madera, clavando el poste en el suelo. Medir con un nivel gradualmente mientras martilla.

Una vez que el poste esté seguro en la posición deseada, coloque el poste y apriete los pernos para evitar aún más el movimiento.






Coloque el soporte en el poste de madera y manténgalo perpendicular al suelo.

Golpee el soporte para que entre profundamente en el suelo hasta que quede paralelo al terreno.

Taladre los orificios preestablecidos y bloquee los tornillos por separado para completar la instalación.



Fije el soporte de reparación al
correo.







Clavar clavos de anclaje en el
suelo.



Taladre agujeros preestablecidos y taladre
tornillos.

Finalice la instalación.




Presione en el suelo y gírelo en el suelo con la varilla de inserción proporcionada. Haga un agujero lo suficientemente profundo como para acomodar la estaca, sí, con un diámetro más pequeño que el eje de la estaca. Inserte la estaca y gírela con la varilla de apriete.	Se adapta a postes estándar de 4"x4" (3,5"x3,5" interior), perfecto para la mayoría de los postes de buzones.
	
Instalación: No necesita cemento Sin opción de excavación (para la mayoría de los tipos de suelo).	Incluye varilla de apriete y 5 tirafondos (use dos pernos en un lado y tres en el otro).



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai
Importado a AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unidad 5 Albert Edward
House, The Pavilions Preston, Reino
Unido pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Hecho en china



VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Fabricado en China



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

SŁUPEK OGRODZENIA KOTWICZ ZIEMIOWY

MODEL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8

FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4



Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KOTWA SŁUPKA OGRODZENIA
ZIEMNY KOLEK

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WSTĘP

OSTRZEŻENIE:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka.
2. Prosimy o złożenie produktu ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
3. Oddziel i policz wszystkie części i sprzęt.
4. Przygotuj następujące narzędzie: Śrubokręt Philips.
5. Postępuj zgodnie z przeznaczeniem.

Zapisz instrukcje.

PARAMETRY PRODUKTU



Model	Ilość	Kolor	Materiał	Rozmiar drewna do odpowiedni	Wysokość
FX-3.5-24-8	8	Czarny	Stal	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Czarny	Stal	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Czarny	Stal	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Czarny	Stal	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Czarny	Stal	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4 4	4	Czarny	Stal	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6 6	6	Czarny	Stal	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Czarny	Stal	/	34"
WGF-2-34-4	4	Czarny	Stal	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Srebro	Stal	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Srebro	Stal	3,5"	27"

LISTA CZĘŚCI

Rozpakowując ten produkt, upewnij się, że w zestawie znajdują się wymienione poniżej części i dokładnie sprawdź, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia podczas transportu. Nie próbuj montować ani używać produktu, jeśli jakkolwiek część jest brak lub jest uszkodzony.

Model	Akcesorium					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16szt	 M8	16szt	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 szt	 M8	8 szt	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12szt	 M8	12szt	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16szt	 M8	16szt	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 szt	 M8	8 szt	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4,8*30	24szt	 M4,8*50	12szt		1 szt
WGB-3.7-2 4-6	 M4,8*30	36szt	 M4,8*50	18 sztuk		1 szt
WGF-2-34- 2	 M4,8*50	8 szt		1 szt	/	/
WGF-2-34- 4	 M4,8*50	16szt		1 szt	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8*60	6szt	 Zbrojenie	1 szt	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8*60	24szt	 Zbrojenie	1 szt	/	/


METODY INSTALACJI



Umieść kotwę słupkową w żądanej pozycji. Zdobądź kawałek drewna i włóż go do podstawy słupka.

Używając młotka maczugowego lub ciężkiego młota kowalskiego (brak w zestawie), uderz w drewna, wbijając słupek w ziemię. Pomiar z poziomem stopniowo podczas młotkowania.

Gdy słupek znajdzie się bezpiecznie w żądanej pozycji, umieść go i dokręć śruby, aby jeszcze bardziej zapobiec ruchowi.







Zatrzaśnij wspornik w drewnianym słupku i trzymaj go prostopadłe do gruntu.

Wbij wspornik tak, aby wszedł głęboko w ziemię, aż będzie równoległy do Ziemia.

Wywierć wstępnie ustawione otwory i zamocuj oddzielnie śruby, aby zakończyć instalację.



Przymocuj wspornik naprawczy do post.	Wbijanie gwoździ kotwiących w grunt.
	
Wywierć wstępnie ustawione otwory i wywierć śruby.	Zakończ instalację.








POST ANCHOR
4x4 (3.5" x 3.5" INCH)

FITS STANDARD 4X4
(LUMBER SIZE 3.5" X 3.5")
POST

3.5" INCH
3.5" INCH




Wciśnij w ziemię i wkręć w ziemię za pomocą dostarczonego pręta wkładanego. Wyczyść otwór wystarczająco głęboki, aby pomieścić kołek o mniejszej średnicy niż trzonek kołka. Włóż kołek i przekręć za pomocą pręta napinającego.	Pasuje do standardowych słupków 4"x4" (wewnętrzne 3,5"x3,5") - idealnie pasuje do większości słupków do skrzynek pocztowych.
	
Instalacja: Nie ma potrzeby stosowania cementu Brak opcji kopania (w przypadku większości rodzajów gleby).	Zawiera drążek napinający i 5 śrub do drewna (użyj dwóch śrub po jednej stronie i trzech po drugiej).

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj Import do
AUS:SIHAO
PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Wielka Brytania
Pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat pomocy technicznej i e-gwarancji

www.vevor.com/support

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

OMHEININGSPOST ANKER GRONDSPIKE

MODEL: FX-3,5-24-8 FX-3,5-24-4 FX-3,5-24-6 FX-3,5-36-8

FX-3,5-36-4 WGB-3,7-24-4 WGB-3,7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3,5-27-1 UX-3,5-27-4



We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEK POST ANKER GROND SPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

INVOERING

WAARSCHUWING:

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Houd kinderen en huisdieren tijdens de montage uit de buurt.
2. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Een onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
3. Scheid en tel alle onderdelen en hardware.
4. Houd het volgende gereedschap gereed: kruiskopschroevendraaier.
5. Volg uitsluitend het beoogde gebruik.

Bewaar de instructies.

PRODUCTPAREMETERS



Model	Aantal	Kleur	Materiaal	Houtmaat tot geschikt	Hoogte
FX-3.5-24-8	8	Zwart	Staal	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Zwart	Staal	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Zwart	Staal	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Zwart	Staal	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Zwart	Staal	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4	4	Zwart	Staal	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6	6	Zwart	Staal	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Zwart	Staal	/	34"
WGF-2-34-4	4	Zwart	Staal	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Zilver	Staal	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Zilver	Staal	3,5"	27"

ONDERDELEN LIJST

Zorg er bij het uitpakken van dit product voor dat de onderstaande onderdelen aanwezig zijn en inspecteer zorgvuldig op eventuele schade tijdens het transport. Probeer het product niet te monteren of te gebruiken als er een onderdeel is ontbreekt of is beschadigd.

Model	Accessoire					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 stuks	 M8	16 stuks	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 stuks	 M8	8 stuks	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 stuks	 M8	12 stuks	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 stuks	 M8	16 stuks	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 stuks	 M8	8 stuks	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4,8*30	24 stuks	 M4,8*50	12 stuks		1 stuk
WGB-3.7-2 4-6	 M4,8*30	36 stuks	 M4,8*50	18 stuks		1 stuk
WGF-2-34- 2	 M4,8*50	8 stuks		1 stuk	/	/
WGF-2-34- 4	 M4,8*50	16 stuks		1 stuk	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8*60	6 stuks	 Wapening	1 stuk	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8*60	24 stuks	 Wapening	1 stuk	/	/


INSTALLATIEMETHODEN



Plaats het paalanker in de gewenste positie. Neem een stukje hout en plaats deze in de paalbasis.

Gebruik een knuppelhamer of een zware voorhamer (niet inbegrepen) en sla op de hout, waardoor de paal in de grond werd geslagen. Meten met een niveau geleidelijk tijdens het hameren.

Zodra de paal veilig op de gewenste positie staat, plaatst u uw paal en draai de bouten vast om beweging verder te voorkomen.






Klik de beugel in de houten paal en houd deze loodrecht op de grond.

Tik op de beugel zodat deze diep in de grond gaat totdat deze evenwijdig is aan de grond.



Boor de vooraf ingestelde gaten uit en draai de schroeven apart vast om te voltooien de installatie.



Bevestig de reparatiebeugel aan de na.	Het hameren van ankerspijkers in de grond.
	
Voorgeboorde gaten boren en erin boren schroeven.	Voltooi de installatie.

Druk in de grond en draai met de meegeleverde insteekstang in de grond. Maak een gat vrij dat diep genoeg is voor de paal, ja, met een kleinere diameter dan de paalschacht. Steek de paal erin en draai hem vast met een spanstang.

Past op standaard 4"x4" post (3,5"x3,5" binnen) - perfect voor de meeste brievenbusposten.



Installatie: Geen cement nodig
Geen graafmogelijkheid (voor de meeste grondsoorten).

Inclusief spanstang en 5 houtdraadbouten (gebruik twee bouten aan de ene kant en drie aan de andere kant).

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd

Unit 5 Albert Edward House,

The Pavilions Preston, Verenigd Koninkrijk

pooledas123@gmail.com

01772418127



SHUNSHUN GmbH

Römeräcker 9 Z2021,76351

Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

euagent@gmail.com

+49 1727041930

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat**

www.vevor.com/support Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

STÄNGSELSTOLPE FÖRANKAR MARKSPIKE

MODELL: FX-3.5-24-8 FX-3.5-24-4 FX-3.5-24-6 FX-3.5-36-8

FX-3.5-36-4 WGB-3.7-24-4 WGB-3.7-24-6 WGF-2-34-2

WGF-2-34-4 UX-3.5-27-1 UX-3.5-27-4



Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STÄNGSELSPOSTANKARE MARKSPIKE

FX-3.5-24-8	
FX-3.5-24-4	
FX-3.5-24-6	
FX-3.5-36-8	
FX-3.5-36-4	
WGB-3.7-24-4	
WGB-3.7-24-6	
WGF-2-34-2	
WGF-2-34-4	
UX-3.5-27-1	
UX-3.5-27-4	

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INTRODUKTION

VARNING:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
2. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna.
Felaktig montering kan vara farligt.
3. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
4. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
5. Följ endast avsedd användning.



Spara instruktionerna.

PRODUKTPAREMETRAR



Modell	Antal	färgmaterial		Trästorlek till lämplig	Höjd
FX-3.5-24-8	8	Svart	Stål	3,5"	24"
FX-3.5-24-4	4	Svart	Stål	3,5"	24"
FX-3.5-24-6	6	Svart	Stål	3,5"	24"
FX-3.5-36-8	8	Svart	Stål	3,5"	36"
FX-3.5-36-4	4	Svart	Stål	3,5"	36"
WGB-3.7-24-4	4	Svart	Stål	3,5"	24"
WGB-3.7-24-6	6	Svart	Stål	3,5"	24"
WGF-2-34-2	2	Svart	Stål	/	34"
WGF-2-34-4	4	Svart	Stål	/	34"
UX-3.5-27-1	1	Silver	Stål	3,5"	27"
UX-3.5-27-4	4	Silver	Stål	3,5"	27"

DELLISTA

När du packar upp den här produkten, se till att delarna som anges nedan ingår och inspektera noggrant för eventuella skador som kan ha uppstått under transitering. Försök inte att montera eller använda produkten om någon del är det saknas eller är skadad.

Modell	Tillbehör					
FX-3.5-24-8	 M8×38	16 st	 M8	16 st	/	/
FX-3.5-24-4	 M8×38	8 st	 M8	8 st	/	/
FX-3.5-24-6	 M8×38	12 st	 M8	12 st	/	/
FX-3.5-36-8	 M8×38	16 st	 M8	16 st	/	/
FX-3.5-36-4	 M8×38	8 st	 M8	8 st	/	/
WGB-3.7-2 4-4	 M4,8*30	24 st	 M4,8*50	12 st		1 st
WGB-3.7-2 4-6	 M4,8*30	36 st	 M4,8*50	18 st		1 st
WGF-2-34- 2	 M4,8*50	8 st		1 st	/	/
WGF-2-34- 4	 M4,8*50	16 st		1 st	/	/
UX-3.5-27- 1	 M8*60	6 st	 Armeringsjärn	1 st	/	/
UX-3.5-27- 4	 M8*60	24 st	 Armeringsjärn	1 st	/	/


INSTALLATIONSMETODER



Placera stolpeankaret i önskat läge. Skaffa en träbit och sätt in den i stolpbasen.

Använd en klubbhammare eller kraftig slägga (ingår ej), slå på trä, kör stolpen i marken. Mätning med en nivå gradvis medan du hamrar.

När stolpen sitter säkert i önskad position, placera din stolpe och dra åt bultarna för att ytterligare förhindra rörelse.








Snäpp fast fästet i trästolpen och håll det vinkelrätt mot jord.

Knacka på fästet så att det går djupt ner i marken tills det är parallellt med marken.

Borra ut de förinställda hålen och lås in skruvarna separat för att slutföra installationen.





Fäst reparationsfästet på posta.	Slår ankarspikar in i jord.
	
Borra förinställda hål och borra i skruvar.	Avsluta installationen.



Tryck ner i jorden och vrid ner i marken med medföljande insatsstav.
 Rensa ett hål som är tillräckligt djupt för att rymma pålen, ja en mindre diameter än pålens skaft. Sätt in pålen och vrid in med spännstången.

Passar standard 4"x4" stolpe (3,5"x3,5" inre) - perfekt för de flesta postlådestolpar.



Installation: Inget behov av cement
 Inget grävningsalternativ (för de flesta jordtyper).

Inkluderar spännstång och 5 lagbultar
 (använd två bultar på ena sidan och tre på den andra).

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS:SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA:Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House,
The Pavilions Preston, Storbritannien
pooledas123@gmail.com
01772418127



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021,76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland
euagent@gmail.com
+49 1727041930

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Tillverkad i Kina