

BRIEF INTRODUCTION

D03K is a digital audio analog convertor, which can transfer digital audio (optical/coaxial) to 2 channels analog audio and amplify the output (but using directly on headphone is not recommended), just suitable for using together with the devices such as digital television, CD/DVD/Blu-ray player etc., which with coaxial or optical digital signal output.

Feature and main function:

- Maximum support 192KHz/24bit audio signal
- Optical/coaxial optional input function
- 2 sound channels stereo RCA audio output
- 3.5mm sound output dock
- Indication for digital receiving status (LOCKED)
- MINI USB power supply port
- Support form is PCM, do not support DOLBY and DTS form

List of items in the package (please verify)
D03K 1PCS; Power adaptor 1PCS; User manual 1PCS

Specifications:

DC 5V

1.5V (0dB Fs)

20Hz~20KHz

≥95dB

≥85dB

<0.008%

61.6mm×49.1mm×21mm

50g

TAISHAN

Model No.: D03K

간단한 소개

디지털 아날로그 컨버터 D03K은 광이나 동축으로부터 오디오 디지털 신호를 전송받아 2채널 아날로그 신호로 변환하는 기능을 제공합니다. (D03K의 아날로그 RCA 포트에 헤드폰을 직접 연결하는 것은 권장하지 않습니다.) D03K는 디지털 텔레비전이나 CD/DVD/블루레이 플레이어 등의 디지털 신호를 광 또는 동축 신호를 아날로그로 변환하는 용도로 사용할 수 있습니다.

사양 및 주요 기능:

- 최대 192KHz/24bit 오디오 신호 지원
- 선택 가능한 광/동축 입력
- 2사운드 채널 스테레오 RCA 오디오 출력
- 3.5mm 사운드 출력 잭
- 디지털 신호 수신 표시창 (고정)
- 미니USB 전원 공급 포트
- 지원 형식은 PCM이며, DOLBY와 DTS 형식은 지원하지 않습니다

구성품 (아래 표시된 구성품을 확인해주세요)
D03K 1PCS; USB 1PCS; 사용자 설명서 1PCS

제품 사양:

- 전원
- 아날로그 출력
- 채널 주파수 영역
- SNR
- Crosstalk
- 연락처 사용자 워크
- 크기
- 무게

TAISHAN

Model No.: D03K

產品簡介

D03K是一款數字音頻解碼器，可以將從同軸/光纖輸入的數字音頻轉換為雙聲道模擬音頻並放大輸出(不建議直接推動耳機)。適用於數字電視，CD/DVD/Blu-ray播放機等有同軸或光纖數字信號輸出的機器配合使用。

產品特點與主要功能:

- 最高支持192 KHz/24bit的音頻信號
- 光纖/同軸輸入選擇功能
- 2聲道RCA音頻輸出接口
- 3.5mm音頻輸出接口
- 數據接收狀態(LOCKED)指示
- MINI USB供電接口
- 支持格式為PCM，不支持DOLBY、DTS

包裝內物品單(請檢查是否收到以下物品)
D03K主機 1個; 電源適配器 1個; 說明書 1份

規格與參數:

- 電源(供電)
- 輸出幅度
- 頻率響應
- 信噪比
- 串音衰減
- 失真度
- 尺寸
- 重量

TAISHAN

型号.: D03K

INSTRUCTIONS FOR USE

Analog audio signal RCA L/R output port

Coaxial input port: connect to player

Line output connector: Connect wireless audio transmitter

Digital signal optical input port: Digital TV

FIO

TAISHAN

Model No.: D03K

INSTRUCTIONS FOR USE

Power indicator : when power on, red light is on; power off, the light off.

Indicated light for signal status: Blue light on when receiving valid data

USB power supply input: DC5V

Coaxial/Optical switch: with to relative place according to input sound source

FQA

No sound output or sound with noisy ,please set digital output of sound source to be PCM form or insert the power and try it again. (Do not support DOLBY and DTS digital audio)

Music input connector might have a faulty or unsuitable connection, please reconnect the plug

Please use the include stock cable or a compatible frequency connect cable in order to ensure a secured output

FC CE E

5190152

사용 안내

전원 상태 표시: 전원을 켜면 빨간색이 점등, 전원을 끄면 등이 꺼짐.

신호 상태 표시등: 데이터를 받을 때 파란불이 들어옴

USB 전원 입력: DC5V

콥렉/옵티컬 스위치: 입력되는 음원에 따라 설정하여

FIO

TAISHAN

Model No.: D03K

使用說明

電源指示燈: 開機，紅色燈亮；開機，熄滅

信號鎖定指示燈: 接收到有效數據時藍色燈亮起

USB電源輸入: DC5V

同軸/光纖切換開關: 根據輸入音源切換到相應的位置

常見問題

沒有聲音輸出，或者聲音有噪音，請將音源的數字輸出設置為PCM格式(不支持DOLBY或DTS數字音頻)，或重新拔插電源試一試

音樂輸入有可能接觸不牢固，請重新拔插復位

請使用原裝或合適的音頻連接線，並確保輸出正常

產品簡介

D03K是一款數字音頻解碼器，可以將從同軸/光纖輸入的數字音頻轉換為雙聲道模擬音頻並放大輸出(不建議直接推動耳機)。適用於數字電視，CD/DVD/Blu-ray播放機等有同軸或光纖數字信號輸出的機器配合使用。

產品特點與主要功能:

- 最高支持192 KHz/24bit的音頻信號
- 光纖/同軸輸入選擇功能
- 2聲道RCA音頻輸出接口
- 3.5mm音頻輸出接口
- 數據接收狀態(LOCKED)指示
- MINI USB供電接口
- 支持格式為PCM，不支持DOLBY、DTS

包裝內物品單(請檢查是否收到以下物品)
D03K主機 1個; 電源適配器 1個; 說明書 1份

規格與參數:

- 電源(供電)
- 輸出幅度
- 頻率響應
- 信噪比
- 串音衰減
- 總谐波失真
- 尺寸
- 重量

TAISHAN

型号.: D03K

BRIEF INTRODUCTION

FIO D03KはD/Aコンバーターで、デジタル・オーディオ信号(コアクシアル/オプティカル)をステレオ2chのアナログ信号に変換し、出力を増幅させる機能を持ちます。コアクシアルもしくはオプティカルデジタル出力が付属するTVやCD/DVD/Blu-rayプレイヤーなどをコンボ、パワーアンプ、パワードスピーカーなどのアナログ入力に接続するのに最適な機器となります。

主な機能:

- 24bit/192KHzをサポート
- オプティカル/コアクシアルの入力選択機能
- ステレオRCAオーディオ出力
- 3.5mmステレオミニ出力
- インジケターによるデジタル信号受信の視認(LOCKED)
- ミニUSBによる電源供給
- PCM対応、DOLBYとDTSには非対応

パッケージリスト(開封時確認してください)
D03K 1PCS; Power adaptor 1PCS; User manual 1PCS

スペック:

- 電源供給
- 出力
- 周波数帯域
- S/N比
- クロストーク
- 歪み率
- サイズ
- 重量

TAISHAN

Model No.: D03K

BRIEF INTRODUCTION

Der D03K ist ein digitaler Audio-Analog-Wandler, der digitale Audio-Signale (optisch / koaxial) auf zwei analoge Audio-Kanäle übertragen und verstärken kann (die Verwendung direkt am Kopfhörer ist nicht zu empfehlen). Er ist nur geeignet für den Einsatz zusammen mit Geräten wie Digital-TV, CD / DVD / Blu-ray-Player etc., die mit koaxialen oder optischen Digital-Audio arbeiten.

Feature und Hauptfunktion:

- Maximale Unterstützung 192kHz/24bit Audiosignal
- optisch / koaxial Eingang optional Funktion
- 2 Tonkanäle Stereo-Cinch-Audio-Ausgang
- 3.5 mm Audioausgang Dock
- Anzeige für den digitalen Empfang Status (LOCKED)
- Mini-USB-Netzteil-Anschluss
- Das unterstützte Format ist PCM, nicht Dolby- und DTS-Format.

Packungsinhalt (Bitte überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind)
D03K 1PCS; Netzteil 1PCS; Bedienungsanleitung 1PCS

Specifications:

- Stromversorgung
- Ausgangsamplitude
- Frequenzgang
- SNR
- Crosstalk
- Klirrfaktor
- Größe
- Gewicht

TAISHAN

Model No.: D03K

使用说明

模拟音频信号RCA左右声道输出接口

同轴输入接口:接DVD Player

线路输出接口: 接无线音频发射器

光纤输入接口:接数字电视

FIO

TAISHAN

Model No.: D03K

INSTRUCTIONS FOR USE

アナログ R C A出力ポート

デジタル信号用コアクシアル入力ポート

ライン出力: ワイヤレス・オーディオトランスミッターを接続

デジタル信号用オプティカル入力ポート

FIO

TAISHAN

Model No.: D03K

INSTRUCTIONS FOR USE

analoges Audiosignal am Cinch L/R Ausgang

Digitaler Koaxial-Eingang

Line-Ausgang: Wireless-Audio-Sender

Digitale Signalverarbeitung am optischen Eingang

FIO

TAISHAN

Model No.: D03K

使用说明

电源指示灯: 开机，红色灯亮；关机，熄灭

信号锁定指示灯: 接收到有效数据时蓝色灯亮起

USB电源输入: DC5V

同轴/光纤切换开关: 根据输入音源切换到相应的位置

FIO

TAISHAN

Model No.: D03K

INSTRUCTIONS FOR USE

電源インジケター: 電源がON時、赤いライトが点灯

シグナル・ステータスの表示ライト: 正しいデータ受け取り時にブルーに点灯

USB電源インプット: DC5V

コアクシアル/オプティカル切替スイッチ: インプットする信号の種類により切替

FQA

サウンドが出力されない、またはノイズが乗っている場合、サウンドソースのデジタル出力設定がPCMになっているかどうかを確認してください。それでも異常が見受けられる場合、一旦電源を落として再度ケーブルを接続しなおしてください。(DOLBYとDTSには対応していません)

インプットやアウトプットのコネクタやプラグが正しく接続されているか確認して下さい

接続を確実にするために付属のケーブルもしくは正しい仕様のケーブルを使用して下さい

TAISHAN

Model No.: D03K

INSTRUCTIONS FOR USE

Power-Kontrolllampe: Rot bei Betrieb

Signal-Kontrolllampe: Blaues Licht beim Empfang gültiges Datum

USB-Stromversorgung Eingang: 5 V DC

Koaxial/optischer Schalter

FQA

Keine Tonausgabe oder Ton ist zu laut: Setzen Sie bitte den Digitalausgang auf PCM-Format oder unterbrechen Sie die Stromzufuhr und starten es erneut. (Keine Dolby- und DTS-Digital-Audio Ausgabe)

Wechseln sie das Verbindungskabel

Bitte benutzen Sie das Originalkabel oder ein kompatibles Kabel mit derselben Frequenz, um eine gesicherte Leistung zu gewährleisten

TAISHAN

Model No.: D03K