




艾姆科技有限公司
吉地科技有限公司
吉安市井冈山经济技术开发区新工业园区B13-1、2、
厂房
Q-1191-696
weadn.cn
地址：键盘GB/T 14081-2010
本图仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准，敬请原谅！
Jingxi Xiangfeng Technology Co., Ltd
Jingxi Jichi Technology Co., Ltd
Jingxi Jichang Economic and Development
Jingxi Province, China
http://www.jwweadn.com
jdrcm.com
Standard number: Keyboard GB/T 14081-2010
The actual images are for reference only and may differ from the actual
to the actual product. We apologize for any inconvenience caused!



Basic parameters	
Product mode	NK20
Bluetooth Name	EWEADN-NK20
Battery capacity	1000mAh
System compatibility	Windows, MacOSIOS Android



Bluetooth Name [EWEADN-NK20]

Bluetooth pairing: Push the toggle switch to Bluetooth mode, and the keyboard will automatically enter pairing mode. The Bluetooth 1 indicator light (below key 1) on the keyboard will flash slowly for 3 minutes, and the light effect will be restored after successful connection. If the code matching is not successful for 3 minutes, the Bluetooth indicator light will turn off. Press any key, and the keyboard will start flashing quickly and slowly again.

key	Windows key combination	MAC key combination
Fn+.	Long press for 3 seconds to restore factory settings	Long press for 3 seconds to restore factory settings
Fn+Num7	Turn off the main backlight	Turn off the main backlight
Fn+8	Main backlight effect switching	Main backlight effect switching
Fn+9	Main backlight color switching	Main backlight color switching
Fn+.	Main backlight brightness+	Main backlight brightness+
Fn+.	Main backlight brightness-	Main backlight brightness-
Fn+ /	Main backlight speed-	Main backlight speed-
Fn+ *	Main backlight speed+	Main backlight speed+
Fn+ cal	BackSpace	BackSpace

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Paramètres de base	
Modèle de produit	NK20
Nom Bluetooth	EWEADN-NK20
Capacité de la batterie	1000mAh
Système compatible	Windows · MacOS · iOS · Android

From Bluetooth (ewand-NK20)

Fn+Num	Fermer le réseau d'alage principal	Fermer le réseau d'alage principal
Fn+7	Commandeur d'éclair de réseau d'alage principal	Commandeur d'éclair de réseau d'alage principal
Fn+9	Changement de couleur de réseau d'alage principal	Changement de couleur de réseau d'alage principal
Fn+*	Luminosité du réseau d'alage principal *	Luminosité du réseau d'alage principal *
Fn-	Luminosité du réseau d'alage principal -	Luminosité du réseau d'alage principal -
Fn/+	Vitesse du réseau d'alage principale +	Vitesse du réseau d'alage principale +
Fn-*	Vitesse du réseau d'alage principale *	Vitesse du réseau d'alage principale *
Fn+cal	BackSpace	BackSpace

Grundlegende Parameter	
Produktmodell	NK20
Bluetooth Name	EWEADN-NK20
Batteriekapazität	1050mAh
Systemkompatibilität	Windows, MacOS, iOS, Android

Bluetooth-Konnektivität

Bluetooth Name [EWEADN-NK20]

Bluetooth-Coding: Drücken Sie den **Wahlwächler** in den **Bluetooth-Modus**, die **Tastatur** tritt automatisch in den **Bluetooth-Modus** ein, die **Tastatur** Bluetooth-Symbole anzeigen. Drücken Sie die **Wahlwächler** 1 Sekunde lang, dauern 3 Minuten, damit der erfolgreiche Verbindung wird die **Lichtwirkung** wiederhergestellt. Wenn **kein** nicht erfolgreich ist, wird die **Bluetooth-Funktion** ausgeblendet, drücken Sie eine beliebige Taste, und die **Tastatur** beginnt wieder **schreiben** und langsam in den **Gerätemodus** zu **Warten**, drücken Sie **FN+ZFN**, um den **Bluetooth-Kanal** zu wechseln.

Fn+	Shallien Sie die Schallleistung der Wochentürschallleistung	Shallien Sie die Schallleistung der Wochentürschallleistung
Fn+Num	Shallien Sie die Schallleistung der Wochentürschallleistung	Shallien Sie die Schallleistung der Wochentürschallleistung
Fn+7	Shallien Sie die Schallleistung der Wochentürschallleistung	Shallien Sie die Schallleistung der Wochentürschallleistung
Fn+9	Fürschallleistung der Hauptentwurfung	Fürschallleistung der Hauptentwurfung
Fn+	Helligkeit der Hauptentwurfung	Helligkeit der Hauptentwurfung
Fn-	Helligkeit der Hauptentwurfung	Helligkeit der Hauptentwurfung
Fn+	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit
Fn+	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit
Fn+	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit
Fn+	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit	Haupt Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeit

de Código, Presione FN + 1 / FN + 2 / FN + 3 en corto para cambiar el canal Bluetooth.

Testes	Testes combinados de variantes	Testes combinados Mac
Fn+	Verifica se a configuração é possível	Verifica se a configuração é possível
Fn+Num	Apaga a retransmissão principal	Apaga a retransmissão principal
Fn+7	Câmbio de efeito de retransmissão principal	Câmbio de efeito de retransmissão principal
Fn+9	Câmbio de cor de retransmissão principal	Câmbio de cor de retransmissão principal
Fn+ +	Bêta de retransmissão principal	Bêta de retransmissão principal
Fn+ -	Bêta de retransmissão principal	Bêta de retransmissão principal
Fn+ /	Velocidade de retransmissão principal	Velocidade de retransmissão principal
Fn+ *	Velocidade de retransmissão principal	Velocidade de retransmissão principal
Fn+ cal	BackSpace	BackSpace

Parametri di base	
Modello di prodotto	NK20
Bluetooth Name	EWEADN-NK20
Capacità della batteria	1000mAh
Compatibilità del sistema	Windows, MacOS/iOS Android

Nome Bluetooth (EWEAD-NK20)

Bluetooth per codice: spingere l'interruttore dual in modalità Bluetooth. La tastiera entra automaticamente in modalità per codice. Indicatore della tastiera Bluetooth 1 (sotto il tasto della parola) lampeggia lentamente. Dopo 3 min, ripristina l'effetto della luce dopo la connessione. Se 3 min non è riuscito a decodificare, l'indicatore Bluetooth si spegne, premere un tasto arbitrario, la tastiera inizia nuovamente a lampeggiare in modalità decodifica.

Premere FN+FN+2FN+3 per cambiare canale Bluetooth

Fn+9	Commutazione del colore della retroilluminazione principale	Commutazione del colore della retroilluminazione principale
Fn+8	Luminosità della retroilluminazione principale+	Luminosità della retroilluminazione principale+
Fn+7	Luminosità della retroilluminazione principale-	Luminosità della retroilluminazione principale-
Fn+6	Velocità della retroilluminazione principale-	Velocità della retroilluminazione principale-
Fn+5	Velocità della retroilluminazione principale+	Velocità della retroilluminazione principale+
Fn+Cal	BackSpace	BackSpace

Основные параметры	
Тип продукции	НК20
Имя Bluetooth	EWEADN-NK20
Емкость аккумулятора	1020mAh
Совместимость систем	Windows, MacOS iOS Android

Bluetooth (EWEADN-NK20)

Код Bluetooth: нажимает паролетизацию, вызова в режим Bluetooth, клавиатура автоматически войдет в режим пары (доко, клавиатура Bluetooth 1 индикатор (между клавиши 1) Bluetooth медленное нажатие Btu + пау, длится 3 минуты, если услышано подтягивание ассистентом эффект нажатия. Если 3min на ушлая, свернуть код, индикатор Bluetooth погас, издавая произвольного клавиатуры, клавиатура снова начнет медленно мигать в режиме пары (доко).

Fn+9	Целочисленное переключение основной подсистемы	Целочисленное переключение основной подсистемы
Fn+ +	Светимость основной подсистемы +	Светимость основной подсистемы +
Fn+ -	Светимость основной подсистемы -	Светимость основной подсистемы -
Fn+ /	Главная окраска подсистемы -	Главная окраска подсистемы -
Fn+ *	Скорость подсистемы +	Скорость подсистемы +
Fn+ cal	BackSpace	BackSpace

基本パラメータ	
製品型番	NK20
Bluetooth 名	EWEADN-NK20
バッテリー容量	1050mAh
システム互換性	Windows、MacOS/iOS Android

Bluetooth (BT)

Bluetoothペアコード (EWEADN-NK20)

Bluetoothペアコード：ダイヤルスイッチをBluetoothモードに押し、キーボードは自動的にペアコードモードに入り、キーボードはBluetoothラジオランプが点滅し、3分待機、接続成功後はランプが点滅し、3分が経過に成功しない場合、Bluetooth LEDが点滅し、任意のキーを押すと、キーボードは再びスローフラッシュを開始してコードモードに入ります。F1+F2+F3を押して、

Fn+ +	主バックライト 輝度+	主バックライト 輝度+
Fn+ -	主バックライト 輝度-	主バックライト 輝度-
Fn+ /	主バックライト速度-	主バックライト速度-
Fn+ *	主バックライト速度+	主バックライト速度+
Fn+ cal	BackSpace	BackSpace