Kwikset

62541 / 01


Installation Guide
Guía de instalación

1-800-327-5625 • www.kwikset.com

Required tools
Herramientas necesarias



Additional tools (if needed)
Herramientas adicionales (si es necesario)



Parts in the box
Piezas en la caja

Latch
Pestillo



Not required for all applications
No se requiere para todas las aplicaciones

Screws
Tornillos



Strike
Placa



SmartKey® tool (SmartKey locks only)


Herramienta SmartKey (las cerraduras de SmartKey solamente)



Keys
Llaves




Knobs
Perillas



1 Prepare door and check dimensions
Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones completas para la perforación de la puerta en kwikset.com/doorprep



*Call Kwikset to order a service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.


*Llame a Kwikset para pedir un kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

2 Disconnect knobs (if pre-assembled)
Desconecte las perillas (si previamente ensambladas)

A

Do not remove screws!

¡No retire los tornillos!



B


Twist the side with the holes.

Gire el lado con los orificios.

counter-clockwise
sentido antihorario

Pull to separate knobs.

Tire para separar las perillas.



C

Set knobs aside until step 5.


Deje a un lado las perillas hasta el paso 5.

3 Adjust the backset of the latch (if needed)
Ajuste la distancia al centro del pestillo (si es necesario)

A

Hold the latch in front of the door hole, with the latch face flush against the door edge.

Sostenga el pestillo en frente del orificio de la puerta, con la cara del pestillo al ras con el borde de la puerta.




B

If the latch holes are centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 4.

If the latch holes are NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 3C).

Si los orificios del pestillo están centrados con el orificio de la puerta, no se requiere ajustarlo. Vaya al paso 4.

Si los orificios del pestillo NO están centrados, ajuste el pestillo. Consulte "Ajuste del pestillo" (el paso 3C).




C

Latch Adjustment (only if needed)
Ajuste del pestillo (si es necesario)

Move the pin to extend the latch.


Mueva el pasador para extender el pestillo.



Instructions continue on reverse
Las instrucciones continúan en el reverso de la hoja

Drilling Template
Plantilla de perforación


Template is only needed if a new hole must be drilled in the door.
La plantilla solo se necesita en caso de que deba perforarse un nuevo orificio en la puerta.




4 Install latch
Instale el pestillo




or
o








Remove plates
Elimine las placas



Install drive-in collar
Instale el aro de empuje









5 Install knobs
Instale las perillas

A Press latch bolt to install exterior knob.


Presione el perno de retención para instalar la perilla exterior.






B Align round edges.

Alinee los bordes redondos.



C To catch screws:
Para atrapar tornillos:


1. Twist counter-clockwise
Gire sentido antihorario



2. Push while twisting
Empuje mientras gira




3. Twist clockwise
Gire sentido horario




D Push up on knob while tightening screws to keep latch horizontal and centered.

Empuje hacia arriba la perilla mientras ajusta los tornillos para mantener el pestillo en forma horizontal y centrada.



6 Install strike on door frame
Instale la placa en el marco de la puerta


A



B **Close door, test latch operation and make adjustments as needed:**
Cierre la puerta, pruebe el funcionamiento del pestillo y realice los ajustes necesarios :


If small bolt of latch enters strike hole, reposition strike.

Si el perno pequeño del pestillo entra al orificio de la placa, reposicione la placa.



If latch is loose in the strike, adjust the strike tab so it grips the latch bolt better when the door is closed.

Si el pestillo queda suelto en la cerradura tipo hembra, ajuste la lengueta de la cerradura tipo hembra para que sujete mejor el perno de retención cuando la puerta se encuentre cerrada.



Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

⚠ WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

⚠ ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

©2015 Spectrum Brands, Inc.