

ABCDE1

1

[illegible][illegible][illegible]

--	--

[illegible]

原材料			PC, 松诺白色		指定公差等级				制图日期	黎业军 2026/06/10	物料编码: 00.00.07.0509	单位	比例	图框	
测试项		测试要求	测试项		测试要求	尺寸	等级	A				B	C	MM	1:1
☒	RoHS检测		第三方认证报告 (有效期一年)	☐	低温存储 (-40℃)			0<L≤3	±0.05	±0.10		±0.15	投影		
☐	球压试验 (125℃/70℃)			☐	冷热冲击 (-40~70℃)			3<L≤6	±0.10	±0.15		±0.20	视角		
☐	灼热丝试验 (850℃/650℃)			☐	百格测试			6<L≤16	±0.15	±0.25		±0.35	图号	第1/1页	
☐	UV老化测试 (72H/48H)			☐	RCA试验 (100圈/150圈..)			16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45	版本	V1.0		
☐	冰醋酸测试 (3min/5min)			☐	铅笔硬度测试 (3H/4H..)			30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50	物料名称: 快速指南 MINI-1GSP			
☐	盐雾试验 (24/36/48H..)			☐	酒精耐摩擦测试			120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80				
☐	高温存储 (70℃)			☐	镭雕/丝印附着力测试			0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°				
☒				☐				10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°	SONOFF			